

范县省级稻米现代农业产业园产学研基地  
建设项目采购及安装合同

采购单位：范县农业农村局

供货单位：河南泉舜工程有限公司

合同签订时间：2024年10月28日



# 主材采购及安装合同

使用单位(甲方): 范县农业农村局

供货单位(乙方): 河南泉舜工程有限公司

为规范设备等购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本合同项下建设工程所需材料采购事宜协商一致,签订本合同,双方共同信守。

## 一、工程概况及工作内容

1.1、工程名称: 范县省级稻米现代农业产业园产学研基地建设项目

1.2、供货地点: 乙方送货至甲方指定工地的卸货地点,并承担卸货、安装费用及技术指导服务。(道路运输费、装卸车费及卸货前的货物损坏、灭失风险均由乙方承担。)

1.3、供货期限:

工 期: 30 日历天。

开始日期: 2024 年 10 月 29 日。

结束日期: 2024 年 11 月 29 日。

1.4、项目材料清单: 清单另附(附件一)。

## 二、供货标准及价格

根据甲方要求包干供应: 范县省级稻米现代农业产业园产学研基地建设项目, 采购清单如附件 1 所示。若无重大变更, 乙方不得以任何理由要求增加价款, 供货总价为人民币 1743011.00 元(大写: 壹佰柒拾肆万三千零壹拾壹元整)。

### 三、质量标准

1. 产品的质量必须符合国家标准和甲方要求；各项技术性能指标必须合乎国家要求。

2. 供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合格证。否则甲方不予以办理付款结算手续。

3. 要求产品能正常使用，否则乙方须换货或退货，若退货则货款须按退货数量全额退还甲方。换货的费用由乙方承担。

4. 甲方将对乙方供应的产品进行检验，如产品质量不满足要求，甲方无条件退货，由乙方负责将不合格品自行运走，并承诺在 10 天内另行调换合格产品给甲方，该批产品的检查费用由乙方承担，对甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

### 四、运输方式及费用承担

1. 甲方每次要求乙方供货时，必须提前 24 小时用书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、产品规格型号、数量和卸车地点。要求提供特殊要求的产品时，应提前 3 天通知乙方。

2. 乙方发货单要求准确填写车号、车次、规格型号、数量、发货时间。

3. 由乙方负责将所需产品运送至甲方指定位置，运输过程中的风险及运费由乙方承担。

### 五、验收方法

1. 数量验收：

(1) 乙方保证所供应的所需产品符合国家标准和甲方要求。甲方可随时抽查乙方数量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认。产品数量以采购清单数量规格为准、以甲方随机抽样检查的最低值为结算单计量标准。

(2) 产品数量按乙方运到施工现场后甲方随机抽样检查的最低值经双方签认的产品验收单数量为结算依据。

## 2. 质量验收：

(1) 进场产品必须有国家认可机构出具的产品质量检验报告（需要加盖厂家公章），产品合格证原件；没有检验报告和产品合格证的，甲方有权拒收，乙方视为未履行合同。

(2) 进场产品需提供检测报告或者提供产品合格证后，货物可进行使用。

## 六、结算及付款方式

1. 合同价格：人民币 1743011.00 元（大写：壹佰柒拾肆万三千零壹拾壹元整）。

2. 货款的支付方式：双方约定：签订合同后，支付合同总价的50%；货物到场后，支付合同总价 30%；建设完成及验收合格后，付至合同总价的 100%。

3. 支付以转账、支票、银行汇票、银行承兑汇票、商业票据方式，不以现金方式支付费用。

## 第七条、违约责任

### 1、供方违约：

所供应的产品材料质量不符合国家规定的相关质量要求，供方应负责赔偿因此而造成的直接经济损失。供方应按需方要求准确无误地

送料到需方工地，供方质量保证限于现场取样。因供方送错料或材料本身质量问题（如原材料不合格等原因）造成需方的经济损失由供方负责，因需方施工不当等原因造成的质量问题由需方负责，甲方收到乙方的增值税专用发票后付款，否则甲方不予付款。

供方非因需方因素或不可抗力因素造成延期供货的，应按本批延供主材价值每天千分之一的标准向需方支付滞纳金。

## 2、需方违约：

因施工场地满足不了产品实施，而造成工期问题，由需方负责。

**第八条**、乙方负责主材运输到施工现场之前运输途中的所有安全责任。

**第九条**、甲方在施工期间由于工程条件要求，需变更、调整原合同约定标的部分的，经双方协商后做好洽商记录，作为合同的补充条款，并以实际签收量作为结算的依据。

**第十条**、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更和修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

**第十一条**、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或部分履行或延期履行，并免于承担违约责任。

**第十二条**、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向合同签订地人民法院提起诉讼。

**第十三条**、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按合同规定将货款结算以后作废。

第十四条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之后，所有附则在法律上均与本合同由同等效力。

第十五条、本合同共一式4份，由甲乙双方各执二份，合同签订地点：范县农业农村局。

甲方（盖章）：  
  
法定代表人：王可勇

委托代理人：

2024年10月28日

乙方（盖章）：  
  
法定代表人：赵可敏

委托代理人：赵可敏

2024年10月28日

## 附件一:

采购内容及参数 (A包) 报价汇总表							
序号	名称	单位	数量	规格及要求 (招标文件要求)	规格及要求 (河南泉舜工程有限公司投标)	单价	合价
一	装修建材						
1	隔墙吊顶材料	平方	320	1.集成吊顶拆除 2.墙面原饰面拆除, 3.片灯拆除 4.电线线管拆除 5.垃圾外运	1.集成吊顶拆除 2.墙面原饰面拆除, 3.片灯拆除 4.电线线管拆除 5.垃圾外运	86.00	27520.00
2	电线电缆	平方	522	1.顶面线路铺设 2.配阻 PVC 穿线管 3.总电箱更换移位 4.墙面电位插预留 5.灯光变压器预埋 6.灯带安装 7.顶面桥架安装铺设 8.射灯及轨道安装	1.顶面线路铺设 2.配阻 PVC 穿线管 3.总电箱更换移位 4.墙面电位插预留 5.灯光变压器预埋 6.灯带安装 7.顶面桥架安装铺设 8.射灯及轨道安装	210.00	109620.00
3	顶面木工吊顶龙骨隔墙四周隔断墙	平方	1020	1.顶面平顶及造型 2.桥架及安装 3.铝方通吊顶	1.顶面平顶及造型 2.桥架及安装 3.铝方通吊顶	160.00	163200.00
4	换气扇开孔及连接	套	2	材料及安装	材料及安装, 国内一线品牌	220.00	440.00
5	墙面隔墙材料	平方	242	按要求订制	按要求订制, 国内一线品牌	210.00	50820.00
6	踢脚线材料	米	290	材料及安装	材料及安装	30.00	8700.00
7	定制展柜及木线条墙板	套	8	材料及安装	材料及安装	1900.00	15200.00
8	灯带	米	140	成品灯具	成品灯具, LED	260.00	36400.00
9	玄关锡箔顶	平方	5	材料及安装	材料及安装	300.00	1500.00
10	明装轨道、射灯、灯带变压器	套	262	按施工要求	按施工要求	110.00	28820.00
11	平板灯	个	9	按要求订制	按要求订制, LED	120.00	1080.00
12	墙固腻子粉	平方	783	按要求订制	按要求订制, 国内一线品牌	17.00	13311.00
13	墙面乳胶漆	平方	1423	1.石膏板批腻子 2.打磨喷漆两遍 3.腻子粉找平修钉眼 4.乳胶漆喷涂	1.石膏板批腻子 2.打磨喷漆两遍 3.腻子粉找平修钉眼 4.乳胶漆喷涂, 国内一线品牌	21.00	29883.00
14	壁纸	平方	30	1.墙面基层处理 (壁纸墙面) 2.壁纸+基膜及胶+工费	1.墙面基层处理 (壁纸墙面) 2.壁纸+基膜及胶+工费	110.00	3300.00
15	窗帘	套	1	按要求订制	按要求订制	2000.00	2000.00

二	展柜展架及工艺品						
16	玻璃	平方	86	按要求订制	按要求订制	300.00	25800.00
17	门厅大米雕塑	项	1	按要求订制	按要求订制	3100.00	3100.00
18	地台及假稻穗隔板+干支	套	1	按要求订制	按要求订制	8000.00	8000.00
19	墙面广告设计制作	平方	65	按要求订制	按要求订制	600.00	39000.00
20	展柜定制柜子	平方	55	按要求订制	按要求订制	1600.00	88000.00
21	定制农耕图	套	1	按要求订制	按要求订制	32000.00	32000.00
22	异形展柜	平方	42	按要求订制	按要求订制	1900.00	79800.00
23	地台	米	10	按要求订制	按要求订制	3000.00	30000.00
24	手工编织装饰	套	5	按要求订制	按要求订制	4300.00	21500.00
25	农耕器具	套	1	材料及安装	材料及安装	3000.00	3000.00
26	种子塔玻璃罐	套	17	有机玻璃	有机玻璃	300.00	5100.00
27	定制半高置物柜	组	4	材料及安装	材料及安装	5000.00	20000.00
28	手工定制石臼,磨盘	套	2	材料及安装	材料及安装	7000.00	14000.00
29	百叶帘	套	2	按要求订制	按要求订制	900.00	1800.00
30	定制种子塔	套	1	按要求订制	按要求订制	11000.00	11000.00
31	半高置物柜	组	9	按要求订制	按要求订制	4000.00	36000.00
32	门套	套	1	按要求订制	按要求订制	1200.00	1200.00
33	种子玻璃器皿	个	240	按要求订制	按要求订制	180.00	43200.00
47	宣传架	个	4	按要求订制	按要求订制	7900.00	31600.00
48	亚克力台签	个	38	按要求订制	按要求订制	30.00	1140.00
49	大台签	个	2	按要求订制	按要求订制	90.00	180.00
50	定制稻米交互动画	套	1	按要求订制	按要求订制	29000.00	29000.00
51	玻璃幕墙	平方	360	按要求订制	按要求订制	670.00	241200.00
52	大门喷绘	套	1	按要求订制	按要求订制	5000.00	5000.00
53	稻田两边宣传牌	块	32	按要求订制	按要求订制	2100.00	67200.00
54	鸭舍喷绘	平方	146	按要求订制	按要求订制	150.00	21900.00
55	立牌喷绘+字+线条	套	1	按要求订制	按要求订制	3000.00	3000.00

56	标识牌	套	120	按要求订制	按要求订制	150.00	18000.00
57	简介卡布灯箱	平方	6.3	按要求订制	按要求订制	80.00	504.00
58	展板展架黑钛金字	批	1	按要求订制	按要求订制	4000.00	4000.00
59	壁布+PVC打印+亚克力字	平方	42.1	按要求订制	按要求订制	590.00	24839.00
60	灯箱+油画布	平方	102	按要求订制	按要求订制	420.00	42924.00
61	油画布+PVC板	平方	2.1	按要求订制	按要求订制	700.00	1470.00
62	PVC打印+亚克力牌+字设计制作	平方	10.5	按要求订制	按要求订制	720.00	7560.00
63	亚克力字+相框10+3亚克力设计制作	批	1	按要求订制	按要求订制	3000.00	3000.00
三	多媒体系统						
				<p>激光工程投影机1、显示技术：0.67寸DLP®技术</p> <p>2、分辨率：1920x1200(WUXGA)</p> <p>3、输出亮度（高亮模式）/对比度：6000</p> <p>4、可显示色彩：1073.4百万色(10 bit)</p> <p>5、投影镜头：短焦镜头，C21R, fixed</p> <p>6、投影尺寸（对角线）：27"~309" (16:10)</p> <p>7、投射比/offset：0.8 /100%-120%</p> <p>8、数字梯形校正：垂直± 20°，水平± 20°</p> <p>9、镜头位移范围：垂直：0~+20%幕高</p> <p>10、影像格式：16:10，兼容 4:3，16:9</p> <p>11、扫描频率：水平：15.7~91.1 KHz /垂直：24~85 Hz(120Hz for 3D)</p>	<p>激光工程投影机1、显示技术：0.67寸DLP®技术</p> <p>2、分辨率：1920x1200(WUXGA)</p> <p>3、输出亮度（高亮模式）/对比度：6800</p> <p>4、可显示色彩：1073.4百万色(10 bit)</p> <p>5、投影镜头：短焦镜头，C21R, fixed</p> <p>6、投影尺寸（对角线）：27"~309" (16:10)</p> <p>7、投射比/offset：0.8 /100%-130%</p> <p>8、数字梯形校正：垂直± 20°，水平± 20°</p> <p>9、镜头位移范围：垂直：0~+20%幕高</p> <p>10、影像格式：16:10，兼容 4:3，16:9</p> <p>11、扫描频率：水平：15.7~91.1 KHz /垂直：24~85 Hz(120Hz for 3D)</p>		

34	激光工程投影仪 (含融合器)	套 3	<p>12、计算机兼容格式: WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGAWXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible</p> <p>13、视频兼容格式: HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), NTSC, PAL, SECAM</p> <p>14、3D 兼容性: Computer: 1280x720/1024x768/800x600@120Hz</p> <p>15、信号输出接口: HDMI x2 (one support MHL), VGA In x2, HDBaseT x 1, Composite x 1, S-Video 1, Audio input x2, Mic In x 1,</p> <p>16、VGA out x1, Audio output x1, USB-A x1, RS232 (9pin) x1, RJ45 x1 (LAN) x 1, 12V Trigger x 1</p> <p>17、均匀度: 85%</p> <p>18、喇叭: 10W x 2</p> <p>19、工作噪音: 29dB</p> <p>20、激光光源规格: Nichia MCL-115W</p> <p>21、激光光源寿命: 30000 小时 (power range 50%)</p> <p>22、整机功耗: MAX 389W</p> <p>23、额定电压: AC 100 ~ 240V ±10%, 50/60Hz</p> <p>24、体积 (宽 x 深 x 高) / 重量: 374.0mm(W) X 302mm(D) X 117mm(H) with foot / 5.5kg+/-0.5kg</p>	<p>12、计算机兼容格式: WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGAWXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible</p> <p>13、视频兼容格式: HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), NTSC, PAL, SECAM</p> <p>14、3D 兼容性: Computer: 1280x720/1024x768/800x600@120Hz</p> <p>15、信号输出接口: HDMI x2 (one support MHL), VGA In x2, HDBaseT x 1, Composite x 1, S-Video 1, Audio input x2, Mic In x 1,</p> <p>16、VGA out x1, Audio output x1, USB-A x1, RS232 (9pin) x1, RJ45 x1 (LAN) x 1, 12V Trigger x 1</p> <p>17、均匀度: 85%</p> <p>18、喇叭: 10W x 2</p> <p>19、工作噪音: 29dB</p> <p>20、激光光源规格: Nichia MCL-115W</p> <p>21、激光光源寿命: 30000 小时 (power range 50%)</p> <p>22、整机功耗: MAX 389W</p> <p>23、额定电压: AC 100 ~ 240V ±10%, 50/60Hz</p> <p>24、体积 (宽 x 深 x 高) / 重量: 374.0mm(W) X 302mm(D) X 117mm(H) with foot / 5.5kg+/-0.5kg</p>	47000.00	141000.00
35	投影机吊架	套 3	<p>1米; 材料: 高质碳素钢+冷轧钢板; 圆管直径: 外管 4.5cm, 内管 4cm; 表面工艺: 高温烤漆工艺; 安装方式: 吊顶; 调整角度: ±20°</p>	<p>1米; 材料: 高质碳素钢+冷轧钢板; 圆管直径: 外管 4.5cm, 内管 4cm; 表面工艺: 高温烤漆工艺; 安装方式: 吊顶; 调整角度: ±23°</p>	500.00	1500.00

36	主机	套	1	运行电压: 100-240V, 50-60Hz *机箱规格: 2U 19" rack mount *操作系统: Windows 10 Embedded *CPU 处理器: Intel 志强 16 核 32 线程 *系统内存: RECC 16GB RAM *系统硬盘: NVME M.2 256G 机箱宽高深(mm): 428mm、89mm、350mm *显卡: NVIDIA QuadroT400 运行环境要求: 温度: -10-55 °C*湿度: 5%-95% (non-condensing) 海拔高度: 0-2700m	运行电压: 100-240V, 50-60Hz *机箱规格: 2U 19" rack mount *操作系统: Windows 10 Embedded *CPU 处理器: Intel 志强 16 核 32 线程 *系统内存: RECC 16GB RAM *系统硬盘: NVME M.2 512G 机箱宽高深(mm): 428mm、89mm、350mm *显卡: NVIDIA QuadroT400 运行环境要求: 温度: -10-55 °C*湿度: 5%-95% (non-condensing) 海拔高度: 0-2700m	4900.00	4900.00
37	体感控制器	套	2	有色摄像头 1920 x 1080@30 fps、深度摄像头 512 x 424 最远距离 4.5M。最近距离 50CM。垂直角度 70°。水平角度 60°。电机倾斜 不支持。检测关节数目 26 最多支持人数 6。USB 接口 3.0	有色摄像头 1920 x 1080@30 fps、深度摄像头 512 x 424 最远距离 4.5M。最近距离 50CM。垂直角度 70°。水平角度 60°。电机倾斜 不支持。检测关节数目 26 最多支持人数 6。USB 接口 3.0	6000.00	12000.00
38	体感翻书软件	套	1	体感隔空翻书系统-体验者在跟翻书屏幕一定距离的位置, 通过体感手势的感应操控进行翻书操作, 参与者体验感更强!	体感隔空翻书系统-体验者在跟翻书屏幕一定距离的位置, 通过体感手势的感应操控进行翻书操作, 参与者体验感更强!	7000.00	7000.00
39	液晶大屏	套	2	屏幕尺寸: 85 英寸, 操作系统: 安卓, 屏幕类型: LED、分辨率: 4K	屏幕尺寸: 85 英寸, 操作系统: 安卓, 屏幕类型: LED、分辨率: 4K	15000.00	30000.00
40	控制台	套	1	1.名称:控制台 2.参数:镀锌喷塑, 黑色亚光、柜体侧板、背板可拆卸, 优质导轨, 搁板, 抽屉, 电源插座, 风机, 台面采用耐磨材料; 高清线, 网线	1.名称:控制台 2.参数:镀锌喷塑, 黑色亚光、柜体侧板、背板可拆卸, 优质导轨, 搁板, 抽屉, 电源插座, 风机, 台面采用耐磨材料; 高清线, 网线	4400.00	4400.00
41	触摸一体机	套	2	1.名称:多媒体教学一体机 2.参数:1. 屏幕对角线尺寸 55 英寸。3. LED, 内存容量 4GB, 硬盘容量 500GB, 显存容量 2GB, 固态硬盘容量 240G。	1.名称:多媒体教学一体机 2.参数:1. 屏幕对角线尺寸 55 英寸。3. LED, 内存容量 4GB, 硬盘容量 512GB, 显存容量 2GB, 固态硬盘容量 240G。	36000.00	72000.00
				1.名称:室内音箱 2.参数:1.额定功率: 10W2.通讯接口: 标准 RJ45; 3.通讯协议: TCP/IP、UDP、IGMP;	1.名称:室内音箱 2.参数:1.额定功率: 10W2.通讯接口: 标准 RJ45; 3.通讯协议: TCP/IP、UDP、IGMP;		

42	音响	套	1	<p>4. 通讯速率: 100Mbps;</p> <p>5. 音频模式: 16 立体声 CD 音质; 6. 灵敏度:90dB;</p> <p>7. 频率响应:130Hz-13KHz; 8. 最大声压级:94dB;</p> <p>9. 喇叭单元: 4.5"全频×1+2.5"高音×1;</p>	<p>4. 通讯速率: 100Mbps;</p> <p>5. 音频模式: 16 立体声 CD 音质; 6. 灵敏度:90dB;</p> <p>7. 频率响应:130Hz-13KHz; 8. 最大声压级:94dB;</p> <p>9. 喇叭单元: 4.5"全频×1+2.5"高音×1;</p>	3000.00	3000.00
43	交换机	套	1	<p>1. 名称: 核心交换机</p> <p>2. 参数: 交换容量 256Gbps包转发率 42Mpps/96Mpps MAC 地址容量 8K VLAN 容量 4K 端口 24 个千兆电口, 4 个千兆光口</p>	<p>1. 名称: 核心交换机</p> <p>2. 参数: 交换容量 256Gbps包转发率 42Mpps/96Mpps MAC 地址容量 8K VLAN 容量 4K 端口 24 个千兆电口, 4 个千兆光口</p>	4000.00	4000.00
44	扩声系统	套	1	<p>1. 名称:全频功放</p> <p>2. 参数:1.8Ω 立体声额定功率: 600W×2</p> <p>2.4Ω 立体声额定功率: 1080W×2</p> <p>3.8Ω 桥接功率: 1500W;</p> <p>4. 总谐波失真@1 Ω: &lt;0.03% , 15Hz-20kHz</p> <p>5. 信噪比: &gt;90dB A 计权 6. 上升速率: &gt;340V/ms</p> <p>7. 阻尼系数: &gt;300@1KHz</p> <p>8. 频响范围: 20Hz-20KHz, +0, -0.5db.at 1W ant 9. 输入阻抗: 20K-平衡输入 10K-非平衡输入</p> <p>10. 电压增益: 32dB/40dB</p> <p>11. 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护</p> <p>12. 产品尺寸: 480×325×88mm 13. 产品净重: 17Kg</p>	<p>1. 名称:全频功放</p> <p>2. 参数:1.8Ω 立体声额定功率: 600W×2</p> <p>2.4Ω 立体声额定功率: 1080W×2</p> <p>3.8Ω 桥接功率: 1500W;</p> <p>4. 总谐波失真@1 Ω: &lt;0.03% , 15Hz-20kHz</p> <p>5. 信噪比: &gt;90dB A 计权 6. 上升速率: &gt;340V/ms</p> <p>7. 阻尼系数: &gt;300@1KHz</p> <p>8. 频响范围: 20Hz-20KHz, +0, -0.5db.at 1W ant 9. 输入阻抗: 20K-平衡输入 10K-非平衡输入</p> <p>10. 电压增益: 32dB/40dB</p> <p>11. 保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护</p> <p>12. 产品尺寸: 480×325×88mm 13. 产品净重: 17Kg</p>	3700.00	3700.00
				1. 名称:室内安装 AP	1. 名称:室内安装 AP		

45	无线 AP	套	2	2. 参数:推荐用户数 96 个,最大用户数 256 个室内放装型无线接入点,双路 双频,支持 2 条空间流,整机最大接入速率 1167Mbps,双千兆上联,支持 802.11a/b/g/n 和 802.11ac Wave2 同时工作,胖/瘦模式切换,支持硬件 AC 或云 AC 统一管理,PoE 和本地供电 (PoE 和本地电源适配器需单独选购)	2. 参数:推荐用户数 96 个,最大用户数 256 个室内放装型无线接入点,双路 双频,支持 2 条空间流,整机最大接入速率 1167Mbps,双千兆上联,支持 802.11a/b/g/n 和 802.11ac Wave2 同时工作,胖/瘦模式切换,支持硬件 AC 或云 AC 统一管理,PoE 和本地供电 (PoE 和本地电源适配器需单独选购)	800.00	1600.00
46	电源箱	套	1	1. 名称:配电箱 2. 参数:220V5KW, 500*440*200, 内含空气开关, 漏电保护器及导轨、接线 端子等	1. 名称:配电箱 2. 参数:220V5KW, 500*440*200, 内含空气开关, 漏电保护器及导轨、接线 端子等,国内一线品牌	1100.00	1100.00
	合计						1743011.00
	大写			壹佰柒拾肆万叁仟零壹拾壹元整			