

2.1报价一览表

供应商名称：河南豫网数字科技有限公司

采购编号：乐采购磋商-2025-2

名称	品牌	规格型号	生产厂家	技术参数	单位/数量	单价	总价
紧急报警按钮	海康威视	HD-ISMHPL-86	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 2. 外壳材料：ABS 用作突发情况上报监控指挥室	10个	85	850
自助报告终端（核心产品）	捷宇	Z20-HNSJ	福建捷宇电脑科技有限公司	1、核心系统：CPU，处理器核心数量4核，主频1.8GHz，内存2G，存储16G，采用 Android 系统，系统版本7.1。 2、安全性：内置国密加密芯片； 2、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开30cmx26cm（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。 4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况，可实现同显同触和异显异触； 5、人机交互（工作端）：采用电容屏，屏幕10.1寸，分辨率1280x800，亮度250cd/m ² ，对比度800:1。 6、人机交互（自助端）：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕10.1寸，分辨率1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感2048，亮度250cd/m ² ，对比度800:1。 7、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。	4台	15000	60000

				<p>8、双目活体检测：像素：200 万（WDR），200 万（B/W），分辨率：1920*1080（WDR），1920*1080（B/W），支持活体检测，支持人脸比对。</p> <p>9、文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。</p> <p>10. 文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”，分辨率：2592*1944，像素：500 万，帧率：2592*1944/15fps，拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，至少高于 10CM 的立体实物。</p> <p>11、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。</p> <p>12、指纹识别模块：通过公安部认证。指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1: N，认假率（FAR）：<0.0001%，集成于一体机上面。</p> <p>13、接口：USB2.0 扩展口2个，HDMI 1 个；OTG 1个；以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网；</p> <p>14、电源：9V/2.5A 外置电源。</p> <p>15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI 及网口；</p> <p>16、开关方式：船型开关；</p>			
远程督查指挥矫情态势终端	榕基	矫情态势系统v1.0	福建榕基软件股份有限公司	<p>支持与督查指挥管理软件对接，提供社区矫正中心每日矫正态势的概览，支持基于二维 GIS 地理信息技术，融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知。</p>	1套	95000	95000

拾音器	海康威视	DS-2FP2020-A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监听面积 10 平方米-60 平方米。可互联矫正平台拾音。	6个	280	1680
图像采集设备	海康威视	DS-2CD2346(FWDA4-LS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 像素400 万星光级 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络夜视、配套拾音器功能传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 实现对矫正对象训诫、谈话过程的监控和录像。	6台	650	3900
专业会议音响	FIDEK	FD-600CR	广州飞达音响有限公司	1. 频率响应: 65HZ-18KHZ 2. 额定功率: 60W 3. 峰值功率: 120W	2套	2600	5200
专业纯后级功放	FIDEK	FQA-3002	广州飞达音响有限公司	1. 输出功率: 8Ω 116*2~4Ω 150W *2 2. 频率响应: ±1dB (20Hz~20KHz 70%功率)	1台	3200	3200
视频矩阵	迈拓维矩	MT-VT818	广州市迈拓维矩电子有限公司	1. 切换器的输入路数8 路及切换后输出的路数。 2. 矩阵形式的视频切换器。桌面式带遥控器按键, 可自由切换视频画面到 LED。	1台	2800	2800
智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	兴图新科	XT8100	武汉兴图新科电子股份有限公司	1、业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务; 2、可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展, 对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定, 并对音视频资源进行再分配; 也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同, 呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。 3、具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能, 根据登录用户的角色、权限不同, 呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。 4、具备展现电视电话会议终端资源信息, 提供一键呼叫功能; 5、具备展现电话资源信息, 提供一键电话呼叫功能; 具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能; 6、具备视频输出显示 OSD 字幕叠加, 提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置	3台	46000	138000

				<p>7、具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；</p> <p>8、具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；</p> <p>9、具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；</p> <p>10、具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；</p> <p>11、具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；</p> <p>12、具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；</p> <p>13、具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；</p> <p>14、具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；</p> <p>15、具备终端自检功能，提供对本地绑定的、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。</p> <p>16、视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；</p>			
窄带高清编解码器（改双路）	兴图新科	XTF1SO	武汉兴图新科电子有限公司	<p>1. 支持 H.264/265 视频编码标准；</p> <p>2. 支持 G.711、AAC 音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P 等多种分辨率；支持采集计算机分辨率最大可达 1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合 ONVIF 规范、SIP 标准；支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远</p>	1台	61000	61000



				<p>程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展</p> <p>3. 支持高清窄带传输能力，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像；</p> <p>4. 视频编码 H.264、H.265</p> <p>5. 视频输入接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入 视频环出接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I)</p> <p>音频输入：1 个 6.35mm TRS 母口，支持立体声</p> <p>6. 控制接口：1 个 RS-485；</p> <p>7. 网口：1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，机架式，2 路编码输入</p>			
核心交换机 (核心产品)	H3C	S5560X-54C-EI	杭州华三通信技术有限公司	<p>1. 交换容量756Gbps/7.56Tbps。转发性能252Mpps/432Mpps。</p> <p>2. 固化 10/100/1000M 以太网端口48 个，固化 10G/1G SFP+光接口4 个。</p> <p>3. 支持可拔插双模块化电源，单电源功率88W，实现1+1 冗余。</p>	1台	9500	9500
管理交换机	锐捷	RG-S2906-24GT4MS-L	锐捷网络股份有限公司	<p>1. 交换容量336Gbps；包转发率51Mpps。</p> <p>2. 固化 10/100/1000M 以太网电口24，1000M/2.5GSFP 千兆光接口4 个</p> <p>3. 采用绿色环保设计，整机最大功耗16W。</p> <p>4. 设备采用静音无风扇节能设计。</p> <p>5. 支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。</p> <p>6. 所投产品端口浪涌抗扰度10KV（即具备 10KV的防雷能力）。</p> <p>7. 符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE802.3az 标准的 EEE 节能技术。</p> <p>8. 支持 IPV4/IPV6 静态路由协议。</p> <p>9. 支持生成树协议 STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和 MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的</p>	2台	2500	5000

				<p>负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。</p> <p>10. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问 eWeb、访问 Telnet、访问 SSH、重启、设备升级）；</p> <p>11. 绿色节能：支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。</p> <p>12. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。</p> <p>★13. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。</p> <p>★14. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。</p>			
声光报警器	安居宝	103	珠海安居宝电子科技有限公司	<p>声光报警器(红/白双色外观)</p> <p>ABS 阻燃外壳材料，质量可靠。</p> <p>可联网报警，超大报警音量、威慑力强的有线声光警号</p> <p>额定工作电压(V/DC):12V</p> <p>工作电压范围(V):9-15V</p> <p>工作电流范围(mA):≤300</p> <p>声压(dB):≥105dB/m</p> <p>连续工作时间:≥45min DC12V</p> <p>闪灯次数(分钟):200±30</p> <p>用于警员接收报警信息</p>	1台	35	35
报警主机	安居宝	ES664E	珠海安居宝电子科技有限公司	<p>1. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，其中 H. 264 和 H. 265 支持 Baseline/Main/HighProfile。</p> <p>2. 信噪比不小于 59dB。大于 100dB 宽动态。</p>	1台	4600	4600

操作台	雅克	定制	郑州雅克电子科技有限公司	操作台定制根据房间提供3联	1套	3500	3500
多媒体交互设备	明日	UV950A-JHT	深圳市明日实业有限责任公司	1. 采用 1/2.8 英寸, 210 万有效像素的高品质 HDCMOS 传感器, 可实现 1080P30 超高分辨率的优质图像。 2. 输出帧频最高 30 帧/秒。在保证高清晰度的同时, 重点满足对画面流畅性的需求。 3. 支持制式: 1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30 等多种视频制式。RS232C/RS485 控制方式 (VISCA 协议/Pelco-D/Pelco-P)	1套	36800	36800
话筒	迅谷	XG-160	中音讯谷科技有限公司	1. 无线主席单元是以数字无线处理音频信号和控制信号的无线会议系统 2. 具备防手机干扰功能, 具有多种发言模式, 操作简明、功能齐全, 具有高度保密性 防止窃听可实现多路语音信号和数据的双向传输及控制。	1套	800	800
沙盘	国产	定制	国产	1. 柜子一套 2. 心里模型 1000 件 2. 1 套标准沙盘 3. 实木支架1 套 4. 9 层陈列柜*2 套 +天然海沙 ≥20 斤	1套	6000	6000
立式报告终端	简德	JDLA-HNSJ	河南简德网络科技有限公司	具备身份证读取, 声音采集、人脸、指纹采集和比对, 身份核验, 报到登记, 信息采集以及与省级社区矫正一体化平台集成等应用功能。 1. 冷轧钢板材质, 钢板厚度 1.5mm, 表面烤漆工艺, 防磁防锈防静电, 符合人体工程学, 布局合理。 2. 内置 CPU:64 位高性能 CPU, 主频 2.0GHz; 内存: 运行内存 4GB 内部存储32GB ; 内置 Android 操作系统; 21.5 寸 1920*1080 高清分辨率触摸屏, 亮度 250cd/m², 支持 10 点触控, 响应时间3ms, 显示比例 16:9; 硬度莫氏 7 级。支持对接河南省社区矫正管理系统, 并具备触摸屏签名功能。 3. 具备身份证识别功能, 阅读距离: 0-4cm, 读卡速度: ≤1.5s , 由公安部认可, 符合中国第二代身份证阅读设备标准。 4. 具有双目摄像头, CMOS 感光	1台	77000	77000

			<p>芯片：1/2.7；有效像素：1920*1080；含人脸识别算法、活体检测。</p> <p>5. 具有高拍仪功能，最大分辨率3651*2738，扫描幅面：A4，具备文字 OCR 识别功能，可一键生成 word、excel、txt 文档。</p> <p>6. 麦克风阵列，采用 6 麦阵列拾音设计，拾音范围：5m；支持语音唤醒、180/360 度声源定位；支持语音转写拾音要求。</p> <p>7. 指纹识别仪，采用电容式触摸，指纹图像传输速度≤3ms：，图像像素：500dpi。</p> <p>8. 具备文件打印功能，激光打印机打印速度38ppm，最高分辨率600*600dpi。</p> <p>9. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。</p> <p>10. 支持自助身份核验后对社区矫正对象基本信息、生物信息、法律文书、虚拟身份信息进行采集，采集后自动上传至服务器并存入到河南省社区矫正管理系统中。</p> <p>11. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等场景，将签到的图片、结果等业务数据自动存入河南省社区矫正管理系统中，并同步到远程督察系统中的重点视频库。</p> <p>12. 支持社区矫正对象对矫正情况进行自助查询、文书签名、法律文书打印、请销假、执行地变更等。</p>			
--	--	--	---	--	--	--



人脸门禁一体机	海康威视	DS-K1T6QT-F72TMW+F72M指纹	杭州海康威视数字技术有限公司	精确、快速动态活体人脸识别，识别时间小于 1s，识别距离 0.1-1m 自带补光灯，即使在光线不足时也可完成验证 同时支持指纹、刷卡验证，多种验证方式组合验证 动态人脸识别认证，支持≥5000张人脸，1: N 验证7 寸以上彩屏 人脸数量：10000 指纹容量：10000 记录容量：10 万 内置内存：16GB 运行内存：2GB 通讯方式：TCP/IP 配套包含：电磁锁 1 把、出门按钮 1 个	1套	3200	3200
移动单兵	信大捷安	A31	郑州信大捷安信息技术有限公司	1. 手持一体化终端，具备居民身份证阅读、指纹识别、人像识别的一体化设备； 2. 屏幕分辨率2400*1080；操作系统：安卓 11；内存8G RAM+128G ROM； 支持 4G 全网通； 支持两张 micro sim 卡； 支持 GPS+北斗双模定位；支持蓝牙打印机； 3. 具备豫矫通软件应用功能，并扩展指纹、身份证识别功能，适用于外出办公，实现对矫正对象的身份信息采集和验证，实现对相应业务场景录音录像，实现与指挥中心的音视频通讯。	4台	8000	32000
社区矫正定位腕带	逸协	YX578B	深圳市逸协电子有限公司	1. 电子手环为一体式手环。 2. 外观尺寸50x50x20mm，外形接近普通智能手表，易被佩戴者接受。 3. 电子手环在佩戴时充电，使用无线充电方式，无线充电方式为电磁感应方式，符合 Qi V1.2 标准，在给手环充电时，不可同时给充电器进行充电，充电时不影响佩戴者自由活动。 4. 电子手环产品总重量 85g，便于携带。 5. 手环显示屏尺寸1.44 寸。	2个	3800	7600
分发对接系统	榕基	定制	福建榕基软件股份有限公司	1. 实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习；建立服刑人员监管视频库，	1套	100000	100000

				<p>实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据。</p> <p>2. 支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE 等接入方式，适应各种网络环境需求。</p> <p>3. 支持基于策略的双向 NAT、动态/静态 NAT、端口 PAT，支持汇聚接口，能够手动绑定接口，支持 WEB 界面设置静态路由及 OSPF、RIP、BGP 动态路由协议。</p>			
综合安防管理平台	兴图新科	定制	武汉兴图新科电子有限公司	<p>管理1000 个监控点位、门禁、报警、人脸抓拍机、全数字的各类前端设备，具备良好的兼容性；可以部署在各种网络环境下，从局域网到广域网，从有线到无线网络，具备广泛的适应性。能够与矫正管理系统摄像机互联，将软件平台获取的视频信息写入矫正管理系统，并且可以互联视频回传到上级部门。</p>	1套	22000	22000
POE交换机	锐捷	RG-S2906-24GT4MS-P-L	锐捷网络股份有限公司	<p>1. 交换容量336Gbps；包转发率51Mpps。</p> <p>2. 固化 10/100/1000M 以太网电口24，1000M/2. 5GSFP 千兆光接口4 个</p> <p>3. 支持 POE 和 POE+，同时可 POE 供电端口24 个，POE 最大输出功率370W，PoE 满载下整机最大功耗403W。</p> <p>4. 设备采用降噪设计，整机噪声39dB。</p> <p>5. 支持 IPV4/IPV6 静态路由协议。</p> <p>6. 端口浪涌抗扰度10KV（即具备10KV 的防雷能力）。</p> <p>7. 支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。</p> <p>8. 支持生成树协议 STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和 MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。</p> <p>9. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。</p>	1台	3800	3800

			<p>★10. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、Icmp 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。</p> <p>★11. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。</p> <p>★12. 绿色节能：支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。</p> <p>★13. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机 IK 防护测试级别达到 IK05。</p>			
网络交换机	锐捷	RG-S2906-24GT4MS-L	<p>锐捷网络股份有限公司</p> <p>1. 交换容量336Gbps；包转发率51Mpps。 2. 固化 10/100/1000M 以太网电口24个，1000M/2.5GSFP 千兆光接口4 个 3. 采用绿色环保设计，整机最大功耗16W。 4. 设备采用静音无风扇节能设计。 5. 支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 6. 要求所投产品端口浪涌抗扰度10KV（即具备 10KV 的防雷能力）。 7. 符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE802.3az 标准的 EEE 节能技术。 8. 支持 IPV4/IPV6 静态路由协议。 9. 支持生成树协议 STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和 MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快</p>	1台	2500	2500



				<p>速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。</p> <p>10. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问 eWeb、访问 Telnet、访问 SSH、重启、设备升级）；</p> <p>11. 绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。</p> <p>12. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。</p> <p>★13. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。</p> <p>★14. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。</p>			
电源管理器	JBL	R218	哈曼国际（深圳）公司	所配设备通过电源管理器集中控制 8 个控制接口。	1台	2900	2900
机房辅材	国产	定制	中国	包含网络对接线、配电箱、等机房辅材。	1项	15000	15000
密集档案柜	国产	定制	中国	定制高度：400mm*宽度：900mm*深度 380mm 一排 5 组 合计 2 排	10组	2000	20000
多媒体终端	明日	UV950A-JHT	深圳明日实业公司	<p>1. 采用 1/2.8 英寸，可实现 1080P30 超高分辨率的优质图像。</p> <p>2. 输出帧频最高 30 帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足对画面流畅性的需求。</p> <p>3. 支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30 等</p>	2台	980	1960

				多种视频制式。 RS232C/RS485 控制方式 (VISCA 协议/Pelco-D/Pelco-P)			
交换机	H3C	S5130V2-20P-LI	杭州华三通信技术有限公司	1. 交换容量: 672Gbps; 包转发率: 96Mpps 2. 20个10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆SFP。用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。	2台	1750	3500
音响	漫步者	R1700BT	深圳市漫步者科技股份有限公司	1. 支持蓝牙多路输入 木质箱体 功率66W 2. 无线调控 APP 调节	2套	668	1336
机柜	帝一	600mm*600mm*300mm	江苏帝一集团有限公司	1. 钢化玻璃门机柜 尺寸: 600mm*600mm*300mm 用作安装交换机等设备	2个	600	1200
宣泄室墙面软包	国产	定制	国产	PU 皮: 聚氨酯成分的表皮 内芯填充: 高密度海绵 E1 级环保底板	1项	30000	30000
设备柜	国产	定制	国产	定制 1.6m 防暴柜	1套	1800	1800
装备器材	国产	定制	国产	盾牌/钢叉/头盔/防刺衣防暴棍/防割手套/手电/武装带 各一个	1套	1200	1200
宣泄人	国产	定制	国产	宣泄人为硅胶材质	1个	1200	1200
沙袋	国产	定制	国产	稳固不倒 静音减震 耐用耐击打 快速回弹	1个	600	600
拳击手套	国产	定制	国产	减震抗压, 贴合手掌。	1套	200	200
身高体重秤	Meilen	MSG100	深圳市美孚电子有限公司	用于矫正人员测量身高体重	1台	800	800
书架	国产	定制	中国	单面高度: 2000mm*宽度: 900mm*深度300mm	2组	600	1200
书籍	国产	定制	国产	心理健康类书籍	100本	20	2000
除湿机	国产	定制	国产	除湿量: 28L/D (35℃/RH99%) 电源: 220V/50HZ 额定功率: 360W (27℃/RH60%) 最大输入功率: 480W	1台	1800	1800
语音转写设备	科大讯飞	S8pro	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司	电池类型: 锂电池 录音距离: 10米 扬声器: 无扬声器 自带内存录音时长: 180h	1台	680	680
心理健康自助系统	国产	定制	国产	硬件参数32 寸: 外机尺寸: 长75cm×宽 45cm×高105cm。搭载安卓系统, 双声道, 立体声环绕功放系统, 机身金属冷扎板。 软件系统: 1、系统稳定: 安卓系统, 不受断电干扰, 原数据不易丢失, 适用于公共区域使用。 2、后台管理: 管理员与用户两级模式, 用户可自行注册, 也可以管理员添加用户, 管理员系统默认。	1套	60000	60000

			<p>3、可在系统后台设置用户空闲多长时间系统进入中心简介、多长时间退出至登陆页面、设置每天自动关机时间、备份及恢复数据。</p> <p>4、中心简介模块进行编辑用户单位介绍或呈现方近期活动宣传及新闻通知等，以视频或图片+文字形式二选一进行展示。</p> <p>5、管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、姓名、编号、性别进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。</p> <p>6、管理员可在后台对咨询师信息：添加 / 删除心理咨询师，修改编辑咨询师信息可编辑内容有(如姓名、各种联系方式、头像及咨询师个人介绍等)。</p> <p>7、管理员可在后台的趣味测评模块删除或添加趣味测评内容，对内置相关专业测评量表可进行删除或添加，可对心理文章、音乐、电影等内容根据需要进行编辑。</p> <p>8、心理知识学习平台：内置丰富的心理文章、脑波音乐、纯音乐、五行音乐等心理音乐、大量心理图片、三大真人放松视频（鼻腔放松真人视频、肌肉放松真人视频、呼吸放松真人视频）、以及经典励志心理电影等，来访者可自主选择内容，全面地了解心理学相关知识。</p> <p>9、趣味性与专业性兼备：来访者通过内置的趣味测评工具可自主进行测评，有效增加来访者对心理咨询的兴趣；另外通过专业测评工具中的量表测试，系统可自动给出测评结果及相关指导意见，为咨询师提供专业参考。</p> <p>10、自助式咨询预约功能：来访者可直接查看咨询师的介绍及联系方式, 根据自己的喜好自助在线预约留言心理咨询师，让来访者与咨询师之间实现良好互动。</p> <p>11、多种心理训练：捉黑桃 A、舒尔特方格、圈数字等5 种训练能力游戏，有效提升来访者的注意力、专注度、反应力、观察力</p>		
--	--	--	---	--	--



				等能力。			
互动投影	坚果	坚果X3	深圳市坚果智能投影股份有限公司	亮度:1500流明 分辨率:1920*1080, 兼容4K 对比度:20000:1配备100寸幕布	1套	9500	9500
实施费用	国产	定制	国产	设备安装及所需敷设线材及辅材	2项	3000	6000
制度牌	国产	定制	国产	1. 定制规格应为 800mm×1200mm; 2. 宜使用 40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作, 以银灰色金属材料包边, 边框可拆卸。	26副	1000	26000
门牌	国产	定制	国产	定制规格为 300mm×150mm。	18个	200	3600
背景墙	国产	定制	国产	由司法行政徽章、“中国司法”字样的中文和英文以及背景组成。	1项	6000	6000
网线	帝一	HSYV6-4*2*0.57	江苏帝一集团有限公司	超六类网线 305m一箱	12箱	980	11760
电源线	帝一	RVV2*1.0	江苏帝一集团有限公司	RVV2*1.0 100m一盘	7盘	285	1995
电源线	帝一	RVV2*2.0	江苏帝一集团有限公司	RVV2*2.0 100m一盘	6盘	560	3360
信号线	帝一	RVV6*0.5	江苏帝一集团有限公司	RVV6*0.5 100m一盘	2个	470	940
插座	公牛	8位	公牛电器集团有限公司	8位	10个	58	580
HDMI线	绿联	20米	绿联科技股份有限公司	20米/根	2根	380	760
辅材	国产	定制	国产	主电缆、光缆、线管、线槽、接插件、室内阻燃电缆、空开、六类水晶头等	1项	3000	3000
安装费调试费	国产	定制	国产	安装费调试费+一年系统维护费	1项	55000	55000
工程建设装修装饰	国产	定制	国产	墙体粉刷真石漆会议室建设 22.8*7.5=171方	1项	15000	15000
合计总报价	大写: 玖拾柒万陆仟捌佰叁拾陆元 (976836元)						
备注	无						

法定代表人或授权代表: _____ (个人电子签章或签字)

供应商名称: 河南豫网数字科技有限公司 (企业电子签章或加盖公章)

日期: 2025.5.20