

货物（产品）规格一览表

序号	货物名称	品牌型号	规格参数	制造厂（商）	备注
1	托大班课桌（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：1200*600*510，桌子腿 50*50mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：56 单位：张	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
2	托大班椅子（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：300*300*510mm，坐高：260mm。 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，椅腿与椅腿之间采用椭圆型隼帮链接，椅脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：224 单位：把		
3	托大班书柜（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：3600*300*1200mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：14 单位：组		
4	托大班海豚毛巾架（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：300*350*800mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：9 单位：个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
5	托大班三层推拉床（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：1480*650*750mm 1380*650*550mm 1280*650*315mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，框架采用榫卯加优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			GB/T3324-2017 检测标准，并提供一年内带有二维码查询的检测报告，且检测报告带有MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：35 单位：张		
6	托小班课桌（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：1200*510，桌子腿 50*50mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准， 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			释放量甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：32 单位：套		
7	托小班椅子（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：260*260*470mm，坐高：240mm。 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，椅腿与椅腿之间采用优质五金件链接，椅脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：128 单位：把	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
8	托小班书柜（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：4800x300x1600mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：8 单位：组		
9	托小班燕燕尾樺床（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：1380*580*180mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，框架采用榫卯加优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：208 单位：张		
10	托小班松树毛巾架（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：800*350*800mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：13 单位：个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
11	托班黑白（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：900x300x1100mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：22 单位：个		
12	积木（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格数量：58 块 1、材质：板材采优质橡胶木实木，自然木色 数量：17 单位：套	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
13	磨台（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：880*390mm， 木材：榉木和橡胶木 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边， 木材：榉木和橡胶木 1、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准 2、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：17 单位：个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

14	小风箱（实木教具）	信阳乐幼 园实业/定 制	规格尺寸：1000*380*720mm 1、材质：板材采用厚度18mm 优质松木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：17 单位：个	信阳乐幼园 实业有限公司	/
15	木牛流马（实木教具）	信阳乐幼 园实业/定 制	规格尺寸：400X200X190mm 木材：橡胶木 1、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准 2、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：17 单位：个	信阳乐幼园 实业有限公司	/
16	挖机（实木教具）	信阳乐幼 园实业/定 制	规格尺寸：1400*400*750mm 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水	信阳乐幼园 实业有限公司	/

DF54DD3

			性涂料 清漆) 国家检测标准 4、五金: 五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量: 17 单位: 个		
17	分餐台 (实木教具)	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸: 800*450*800mm 工艺: 结构安全, 可触及边缘、边角, 均倒圆角, 无危险的尖锐的毛边或溢边, 框架采用榫卯加优质五金件链接 1、材质: 板材采用厚度 18mm 优质橡胶木, 自然木色, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形; 2、木材: 木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆: 表面喷涂双组份水性漆, 表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆) 国家检测标准。 4、五金: 五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量: 22 单位: 个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
18	抚触台 (实木教具)	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸: 830*600*950mm 工艺: 结构安全, 可触及边缘、边角, 均倒圆角, 无危险的尖锐的毛边或溢边, 框架采用榫卯加优质五金件链接 1、材质: 板材采用厚度 18mm 优质橡胶木, 自然木色, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形; 2、木材: 木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆: 表面喷涂双组份水性漆, 表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			性涂料 清漆) 国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：22 单位：个		
19	鞋柜（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：1600*300*300mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：22 单位：个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
20	餐桌（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格 4800*1200*510，桌子腿 50*50mm，4 张原木色桌为 1 组 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：2 单位：套		
21	餐桌（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格 4200*1200*510，桌子腿 50*50mm，6 张原木色月牙桌，1 张圆桌组个 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：2 单位：套		
22	餐椅（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：300*300*510mm，坐高：260mm。 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，椅腿与椅腿之间采用椭圆型隼帮链接，椅脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：56 单位：把	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
23	档案柜（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：4800x300x1600mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：2 单位：个	司	
24	托班沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：1920*400*60mm、 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：7 单位：个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
25	托班沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：960*400*600mm 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			4. 内棉：加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：7 单位：个		
26	托班沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：2500x500x260mm 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：7 单位：个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
27	托班沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：1600x420x580mm 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：7 单位：组	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
28	托班沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：2500x500x260mm 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验 数量：6 单位：组		
29	哺乳室沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：三人 1280x420x450mm 1 个，双人 980x420x450mm 1 个，单人 580x420x450mm 1 个，爱心 300x300x230mm 4 个 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：2 单位：组	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
30	书架（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制	规格尺寸：830*350*800mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：3 单位：个		
31	移动书架（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：600*600*1000mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：3 单位：个	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
32	城堡树穿廊座椅（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：1200*630*1650mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：4 单位：个		
33	积木桌(配全套积木)(实木教具)	信阳乐幼儿园实业/定制	规格 1500*800*510，桌子腿 50*50mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有 4 个防滑脚垫， 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

			GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。 数量：5 单位：个		
34	院长室办公桌（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：1600*800*750 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏 材质：板材采用优质复合木，表面覆胡桃色木皮，不开裂、不易变形； 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：2 单位：张	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
35	院长室办公椅（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：1000*590*470 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木板 2. 不锈钢架：主框架采用不锈钢加实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：6 单位：把	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
36	院长室衣柜（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：1800*850*390 1. 材质：一级优质冷轧钢 2. 油漆：高级灰白色，静电喷涂。 3. 五金：钢芯防盗锁具，可调节层板。 数量：2	信阳乐幼儿园实业有限公司	/

DF54FDD3

			单位：组		
37	院长室办公室沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：2200*600*60mm 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木板 2. 不锈钢架：主框架采用不锈钢加实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：2 单位：组	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
38	院长室文件柜（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：1800*850*390 1. 材质：一级优质冷轧钢 2. 油漆：高级灰白色，静电喷涂。 3. 五金：钢芯防盗锁具，可调节层板。 数量：4 单位：组	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
39	观影室沙发（实木教具）	信阳乐幼儿园实业/定制定制	规格尺寸：1050x870x490mm 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 数量：8 单位：套	信阳乐幼儿园实业有限公司	/
40	包管（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：高密度、PVC，采用 SK 公司 LLDPE（线性低密度聚乙烯）滚塑专用料经滚塑成形，（符合 GB/T 4454-2018 国	浙江小玩子	/

			际标准)塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽抗紫外光(UV)能力达到 8 级符合安全标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高 规格参数: 1.5cm 数量: 实际数量 单位: 根	游乐设备	
41	镀锌管(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 镀锌管, 直径 48mm/1.5 镀锌钢管(符合 GB/T 244-18 国际标准) 规格参数: 150mm 数量: 实际数量 单位: 根	浙江小玩子 游乐设备	/
42	扎带(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 材质: 采用 UL 合格之 NYLON66, 防火等级 UL94-V2 (V0), 不易老化 规格参数: 8*400mm 数量: 实际数量 单位: 包	浙江小玩子 游乐设备	/
43	安全网(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 强度: 安全网需符合一定的强度标准, 以确保能够承受一定的重量和拉力。例如边绳强度应 $\geq 3000\text{N}$, 网绳强度应 $\geq 2000\text{N}$ (符合 GB/T12903 标准)。 2. 材料: 安全网通常采用高强度尼龙绳机器编织, 这种材料具有良好的耐磨性和抗老化性能, 能够有效延长使用寿命。 3. 安全性: 安全网的设计应避免锐边和锐角, 确保在使用过程中不会对儿童造成伤害。此外, 安全网的连接处应牢固可靠, 避免因松动或断裂导致的安全事故。 4. 安装要求: 安全网的安装应符合相关国家标准, 如 GB/T3091-2001 标准。安装时应确保安全网的倾斜角度 $\leq 30^\circ$, 以保证儿童在玩耍时的安全性。	浙江小玩子 游乐设备	/

			5. 防护效果：安全网应能够有效防止儿童从高处坠落，提供全方位的保护。同时，安全网的设计应考虑到通风和采光的需求，确保儿童在玩耍时的舒适度。 规格参数：3*8cm 数量：实际数量 单位：米		
44	网绳（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材料：通常使用高强度尼龙绳或涤纶三股绞制绳。这些材料具有良好的强度、耐磨性和耐候性。 2. 规格：网绳的规格可以根据客户需求定制，常见的规格有直径为 48mm/1.2 镀锌的管道 3. 安装要求：安装时倾角应小于等于 30°，且不得在高温处使用，不得将绳打结使用。每次使用前应进行外观检查，发现破损应立即停止使用。 4. 储存条件：将绳子储藏在干燥通风的仓库内，应经常保洁，不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰撞，勿在日光下暴晒。 5. 质量标准：无异臭，无刺激性异味，无锐边，无锐角。 6. 强度要求：边绳强度应大于等于 3000N，网绳强度应大于等于 2000N（符合 GB/T12903 标准）。 规格参数：48mm/1.2 数量：实际数量 单位：扎	浙江小玩子 游乐设备	/
45	小三通（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2020 国际标准) 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
46	直四通（编号 1 儿童乐园	奇乐小玩	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制	浙江小玩子	/

	设备)	子/定制	高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2021 国际标准) 规格参数: 边 6mm, 内壁 4mm 数量: 实际数量 单位: 个	游乐设备	
47	弯四通(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2022 国际标准) 规格参数: 边 6mm, 内壁 4mm 数量: 实际数量 单位: 个	浙江小玩子游乐设备	/
48	五通(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2023 国际标准) 规格参数: 边 6mm, 内壁 4mm 数量: 实际数量 单位: 个	浙江小玩子游乐设备	/
49	六通(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2024 国际标准) 规格参数: 边 6mm, 内壁 4mm 数量: 实际数量 单位: 个	浙江小玩子游乐设备	/
50	弯管(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2029 国际标准) 规格参数: 48mm/1.2 数量: 实际数量 单位: 个	浙江小玩子游乐设备	/
51	普通平台(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革	浙江小玩子游乐设备	/

			2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1.22*1.22 数量：按实际 单位：块		
52	发光平台（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1.22*1.22 数量：按实际 单位：块	浙江小玩子 游乐设备	/
53	造型板（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强	浙江小玩子	/

			1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1.25*1.4 数量：按实际 单位：块	游乐设备	
54	二道流光滑梯（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：滑梯通常采用 SK 公司 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 9 级，符合安全标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好。加灯带 规格参数：1.6*3.8 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
55	钢琴楼梯（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 音效系统：钢琴楼梯需要配备压力传感器和扬声器。压力传感器安装在每个台阶上，当有人踩上台阶时，传感器会触发相应的音调，通过扬声器播放出来。 2. 颜色和外观：钢琴楼梯会被漆成黑白两色，模拟钢琴键盘的外观。 3. 灯光效果：一些钢琴楼梯还会配备 LED 灯，当台阶被踩踏时，相应的灯会亮起，增加视觉效果。	浙江小玩子 游乐设备	/

			4. 材料：楼梯的材质需要坚固耐用，能够承受大量人流的压力。同时，表面材料防滑，以确保行人安全。 5. 电气系统：为了保证音效系统的正常运行，钢琴楼梯还需要配备稳定的电源和控制系统。 规格参数：1.16m 宽占地 2m 数量：1 单位：套		
56	扶手（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：3*2.1*0.06 数量：3 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
57	互动砸球投影（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 投影设备：采用工业主机，运行游戏流畅，游戏性能好，占用空间小。采用爱普森投影仪，高清画质，可按照场地随意改变大小 2. 互动技术：利用投影机将游戏画面投射在墙面上，并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手	浙江小玩子 游乐设备	/

			或海洋球砸中场景中的游戏元素，就会出现各种互动效果，并得到分数奖励 3. 游戏内容：包含 24 款游戏，后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等 4. 安装要求：投影设备要求安装高度 2.5~3 米，距离墙面 3 米左右 规格参数：安装高度 2.5~3m 数量：1 单位：套		
58	投影板（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：2.4*2.8m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
59	双层步步高（编号 1 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强	浙江小玩子	/

			1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1250*8.8*8.8 数量：1 单位：套	游乐设备	
60	拍拍乐(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：2.4*2.6m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/

61	大龙球(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 材质: 大龙球通常采用 PE 材质吹塑而成, 为了防止儿童吞食危险, 要求规格为 $\phi 80\text{mm}$ 的软体球。 2. 安全性: 大龙球的设计和制造需符合相关的安全标准, 确保儿童在使用过程中的安全 规格参数: $\phi 5\text{cm}$ 数量: 1 单位: 个	浙江小玩子 游乐设备	/
62	充气马(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 材料: 通常采用专业的原材料供应商提供的 0.45mm 一等加厚加网 PVC 布料。这种布料耐寒耐热, 阻燃性好, 并且对皮肤无刺激性, 无毒性, 对儿童安全无害。符合国际标准 2. 工艺: 包括下料、喷绘(美化)、缝纫(热合)等步骤。尽可能多的使用双明线缝制, 线迹均匀, 针距控制在 4.2 到 4.5mm 之间, 以减少漏气和增加缝纫部位的拉筋强度。 3. 质检程序: 严格的质量检测程序, 包括自检、互检、专检和终检, 确保产品质量。 规格参数: 0.45mm 数量: 2 单位: 个	浙江小玩子 游乐设备	/
63	海洋球(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 安全性能优良, 符合安全标准, 确保材料的安全环保, 抗紫外光(UV)能力达到 8 级, 在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳, 且不易破损, 易于清洁, 海洋球具有良好的阻燃性能, 符合相关的安全标准 1. 材质: 海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作, 材质通常是无毒无味的塑料, 使用 LLDPE 滚塑专用料 2. 适用年龄: 海洋球适用于 0-12 岁的儿童 PE 聚乙烯	浙江小玩子 游乐设备	/

			3. 标准: 符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014 和 GB6675. 4-2014 等国家标准 规格参数: 7mm 数量: 13000 单位: 个		
64	球池围挡(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革, 符合相关的安全标准 1. 材质: 围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料, 如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性, 又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 2. 连接方式: 围挡的连接方式应牢固可靠, 可以采用插销、卡扣等方式进行连接, 确保围挡的整体稳定性。 3. 网孔大小: 网孔大小应适中, 既要防止儿童的手脚卡入, 又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。 规格参数: 40 高*17 宽 数量: 按实际 单位: 米	浙江小玩子 游乐设备	/
65	滑梯门(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革, 符合相关的安全标准 1. 材质: 材料应选择安全、无毒、耐用的材料, 如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证稳固性, 又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数: 1.25*1.4 数量: 2 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/

66	地垫(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 高密度 EVA 发泡海绵, 净味环保, 抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力, 阻燃性具备良好的阻燃性能, 符合安全标准。 1. 材质: 高密度 EVA 发泡海绵, 净味环保用性和抗撕裂能力 规格参数: 1*1*0.02m 数量: 按实际 单位: 平	浙江小玩子 游乐设备	/
67	地胶(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 彩绘地胶柔软性, 弹性优良, 防滑耐磨, 安全性能优良, 防火阻燃耐用性好 1. 材质: 主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成, 符合国际标准 规格参数: 2mm 数量: 按实际 单位: 平	浙江小玩子 游乐设备	/
68	墙面软包(编号 1 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 珍珠棉喷绘, 颜色明丽, 抗紫外线(UV)威力达到 8 级, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 符合相关的安全标准 1. 材质: 高密度珍珠棉、海绵双料, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 2. 拉伸强度: 拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右, 这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力 规格参数: 1.2*0.01m 数量: 按实际 单位: 米	浙江小玩子 游乐设备	/
69	投影滑梯(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 滑梯通常采用 SK 公司 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形, 符合标	浙江小玩子	/

			准要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 9 级，环保标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好。 规格参数：2.5*1.8m 数量：1 单位：套	游乐设备	
70	滑梯投影（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 投影设备：采用工业主机，运行游戏流畅，游戏性能好，占用空间小。采用爱普森投影仪，高清画质，可按照场地随意改变大小 2. 互动技术：利用投影机将游戏画面投射在墙面上，并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手或海洋球砸中场景中的游戏元素，就会出现各种互动效果，并得到分数奖励 3. 游戏内容：包含 24 款游戏，后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等 4. 安装要求：投影设备要求安装高度 2.5~3 米，距离墙面 3 米左右。 规格参数：安装高度 2.5~3m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
71	扶手（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM，中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、	浙江小玩子 游乐设备	/

			GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：1.18*1.4m 数量：4 单位：套		
72	拍拍乐（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：2.4*2.4m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
73	球乐堡（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光	浙江小玩子 游乐设备	/

			2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：2.4*2.1 数量：1 单位：套		
74	踩踩乐（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：2.4*2.7m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
75	撒球机（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强	浙江小玩子	/

			1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：4.8*2.4 数量：1 单位：套	游乐设备	
76	发光平台(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：40h 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/

77	海洋球(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 安全性能优良, 符合标准要求, 确保材料的安全环保, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳, 且不易破损, 易于清洁, 海洋球具有良好的阻燃性能, 符合相关的安全标准 1. 材质: 海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作, 材质通常是无毒无味的塑料, 使用 LLDFE 滚塑专用料 2. 适用年龄: 海洋球适用于 0-12 岁的儿童 3. 标准: 符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014 和 GB6675. 4-2014 等国家标准 规格参数: 7mm 数量: 5000 单位: 个	浙江小玩子 游乐设备	/
78	球池围挡(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革, 符合相关的安全标准 1. 材质: 围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料, 如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性, 又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 2. 连接方式: 围挡的连接方式应牢固可靠, 可以采用插销、卡扣等方式进行连接, 确保围挡的整体稳定性。 3. 网孔大小: 网孔大小应适中, 既要防止儿童的手脚卡入, 又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。 规格参数: 40cmh 17cmh 数量: 按实际 单位: 米	浙江小玩子 游乐设备	/
79	球池一步梯(编号 2 儿童	奇乐小玩	材质和工艺参数:	浙江小玩子	/

	乐园设备)	子/定制	工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：1.2*0.2*0.2m 数量：1 单位：套	游乐设备	
80	单人摇马(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。 2. 重量：大约在 50 公斤左右。 3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。 4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输过程中的安全。 规格参数：65*42*70 数量：2 单位：套	浙江小玩子游乐设备	/
81	双人摇马(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。 2. 重量：大约在 50 公斤左右。	浙江小玩子游乐设备	/

			3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。 4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输过程中的安全。 规格参数：65*42*70 数量：1 单位：套		
82	病床+软包床垫（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 木质环保烤漆，床体规格：长宽高:1000*500*600 1. 床面结构：三折床垫，床面板厚度 1.2mm，床垫厚度 10mm。 2. 材质：床面板需采用 1.0mm 厚的冷轧钢板一次冲压成型，床垫材料可能是柔软且安全的材料。 3. 安全性：床头、床尾板需 ABS 工程塑料材料部件，金属骨架；床头床尾表面光滑，有防撞角 规格参数：L1000*W500*H600 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
83	导症台（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 木质环保烤漆，床体规格：长宽高:500*1200 1. 材质：耐磨性和耐腐性，木质烤漆 2. 安全性：使用易清洁，防滑，耐用的材料，符合卫生标准和安全要求 规格参数：L500*H1200 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
84	吊针杆（编号 2 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材料：吊针杆通常采用木质材质，以确保其耐腐蚀性和高强度。例如，内、外杆皆采用不锈钢材质，外杆直径不得小于 12.7mm，内杆直径不得小于 10.4mm，符合国家标准	浙江小玩子 游乐设备	/

			规格参数: H1300 数量: 1 单位: 套		
85	医院(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数: 3.5*2m 数量: 1 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/
86	钢琴楼梯(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 音效系统: 钢琴楼梯配备压力传感器和扬声器。压力传感器安装在每个台阶上, 当有人踩上台阶时, 材质和工艺参数: 传感器会触发相应的音调, 通过扬声器播放出来。 2. 颜色和外观: 钢琴楼梯通常会被漆成黑白两色, 模拟钢琴键盘的外观。 3. 灯光效果: 钢琴楼梯还会配备 LED 灯, 当台阶被踩踏时, 相应的灯会亮起, 增加视觉效果。 4. 材料: 楼梯的材质坚固耐用, 能够承受大量人流的压力。同时, 表面材料防滑, 以确保行人安全。	浙江小玩子 游乐设备	/

			5. 电气系统：为了保证音效系统的正常运行，钢琴楼梯还需要配备稳定的电源和控制系统。 规格参数：1. 16m 宽占地 2m 数量：1 单位：套		
87	整套造型(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加钢琴楼梯 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：2*0.9m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
88	地垫(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。 1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力 规格参数：1*1*0.02m 数量：按实际 单位：平	浙江小玩子 游乐设备	/

89	地胶(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 彩绘地胶柔软性, 弹性优良, 防滑耐磨, 安全性能优良, 防火阻燃耐用性好 1. 材质: 主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成, 符合国际标准 规格参数: 2mm 数量: 按实际 单位: 平	浙江小玩子 游乐设备	/
90	墙面软包(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	工艺: 珍珠棉喷绘, 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 符合相关的安全标准 1. 材质: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 2. 拉伸强度: 拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右, 这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力 规格参数: 1.2*0.01m 数量: 按实际 单位: 米	浙江小玩子 游乐设备	/
91	入口软包条(编号 2 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强	浙江小玩子 游乐设备	/

			5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准 规格参数：20cm*20cm 宽 数量：1 单位：套		
92	包管（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 高密度、PVC，采用 SK 公司 LLDPE（线性低密度聚乙烯）滚塑专用料经滚塑成形，（符合 GB/T 4454-2018 国际标准）塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽抗紫外线（UV）能力达到 8 级符合安全标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高 规格参数：1.5cm 数量：实际数量 单位：根	浙江小玩子 游乐设备	/
93	镀锌管（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌管，直径 48mm/1.5 镀锌钢管（符合 GB/T 244-18 国际标准） 规格参数：150mm 数量：实际数量 单位：根	浙江小玩子 游乐设备	/
94	扎带（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 材质：采用 UL 合格之 NYLON66，防火等级 UL94-V2（V0）不易老化。 规格参数：8*400mm 数量：实际数量 单位：包	浙江小玩子 游乐设备	/
95	安全网（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 强度：安全网需符合一定的强度标准，以确保能够承受一定的重量和拉力。例如边绳强度应 $\geq 3000\text{N}$ ，网绳强度应 $\geq 2000\text{N}$ （符合 GB/T12903 标准）。 2. 材料：安全网通常采用高强度尼龙绳机器编织，这种材料具	浙江小玩子 游乐设备	/

			有良好的耐磨性和抗老化性能，能够有效延长使用寿命。 3. 安全性：安全网的设计应避免锐边和锐角，确保在使用过程中不会对儿童造成伤害。此外，安全网的连接处应牢固可靠，避免因松动或断裂导致的安全事故。 4. 安装要求：安全网的安装应符合相关国家标准，如 GB/T3091-2001 标准。安装时应确保安全网的倾斜角度$\leq 30^\circ$，以保证儿童在玩耍时的安全性。 5. 防护效果：安全网应能够有效防止儿童从高处坠落，提供全方位的保护。同时，安全网的设计应考虑到通风和采光的需求，确保儿童在玩耍时的舒适度 规格参数：8*8cm 数量：实际数量 单位：米		
96	网绳（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材料：通常使用高强度尼龙绳或涤纶三股绞制绳。这些材料具有良好的强度、耐磨性和耐候性。 2. 规格：网绳的规格可以根据客户需求定制，常见的规格有直径为 48mm/1.2 镀锌的管道 3. 安装要求：安装时倾角应小于等于 30°，且不得在高温处使用，不得将绳打结使用。每次使用前应进行外观检查，发现破损应立即停止使用。 4. 储存条件：将绳子储藏在干燥通风的仓库内，应经常保洁，不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰撞，勿在日光下暴晒。 5. 质量标准：无异臭，无刺激性异味，无锐边，无锐角。 6. 强度要求：边绳强度应大于等于 3000N，网绳强度应大于等于 2000N（符合 GB/T12903 标准）。 规格参数：48mm/1.2 数量：实际数量	浙江小玩子 游乐设备	/

			单位：扎		
97	小三通(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2020 国际标准) 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
98	直四通(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2021 国际标准) 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
99	弯四通(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2022 国际标准) 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
100	五通(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2023 国际标准) 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
101	六通(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2024 国际标准) 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
102	弯管(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2029 国际标准)	浙江小玩子	/

			规格参数: 48mm/1.2 数量: 实际数量 单位: 个	游乐设备	
103	普通平台(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数: 1.22*1.22 数量: 按实际 单位: 块	浙江小玩子 游乐设备	/
104	发光平台(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清	浙江小玩子 游乐设备	/

			洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T16675-2018 国际标准 规格参数：1.22*1.22 数量：按实际 单位：块		
105	投影滑梯(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 滑梯通常采用 SK 公司 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外线（UV）能力达到 9 级，符合安全标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好。 规格参数：2.5*1.8m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
106	滑梯投影(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 投影设备：采用工业主机，运行游戏流畅，游戏性能好，占用空间小。采用爱普森投影仪，高清画质，可按照场地随意改变大小 2. 互动技术：利用投影机将游戏画面投射在墙面上，并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手或海洋球砸中场景中的游戏元素，就会出现各种互动效果，并得到分数奖励 3. 游戏内容：包含 24 款游戏，后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等 4. 安装要求：投影设备要求安装高度 2.5~3 米，距离墙面 3 米左右 规格参数：安装 h2.5~3m	浙江小玩子 游乐设备	/

			数量：1 单位：套		
107	钢琴楼梯(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 音效系统: 钢琴楼梯需要配备压力传感器和扬声器。压力传感器安装在每个台阶上, 当有人踩上台阶时, 传感器会触发相应的音调, 通过扬声器播放出来。 2. 颜色和外观: 钢琴楼梯漆成黑白两色, 模拟钢琴键盘的外观。 3. 灯光效果: 一些钢琴楼梯还会配备 LED 灯, 当台阶被踩踏时, 相应的灯会亮起, 增加视觉效果。 4. 材料: 楼梯的材质需要坚固耐用, 能够承受大量人流的压力。同时, 表面材料防滑, 以确保行人安全。 5. 电气系统: 为了保证音效系统的正常运行, 钢琴楼梯还需要配备稳定的电源和控制系统。 规格参数: 1. 16m 宽占地 2m 数量: 1 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/
108	扶手(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准	浙江小玩子 游乐设备	/

			规格参数: 3*2.1*0.06 数量: 3 单位: 套		
109	互动砸球投影(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 投影设备: 采用工业主机, 运行游戏流畅, 游戏性能好, 占用空间小。采用爱普森投影仪, 高清画质, 可按照场地随意改变大小 2. 互动技术: 利用投影机将游戏画面投射在墙面上, 并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手或海洋球砸中场景中的游戏元素, 就会出现各种互动效果, 并得到分数奖励 3. 游戏内容: 包含 24 款游戏, 后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等 4. 安装要求: 投影设备要求安装高度 2.5~3 米, 距离墙面 3 米左右 规格参数: 安装 h2.5~3m 数量: 1 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/
110	投影板(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料	浙江小玩子 游乐设备	/

			4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整本产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：2.4*2.8m 数量：1 单位：套		
111	拍拍乐（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：2.4*2.6m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
112	踩踩乐（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、	浙江小玩子 游乐设备	/

			GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：2.4*2.7 数量：1 单位：套		
113	双层步步高（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1250*8.8*8.8 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
114	蹦床（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强，软白喷胶工艺，立体工艺 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一	浙江小玩子 游乐设备	/

			层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数: 250*250cm 数量: 6.5 单位: 平		
115	蹦床门(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 蹦床网面. 弹簧. 钢管. PVC 阻燃皮革多层板, 防火海绵 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 4. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数: 1.23*2.8m 数量: 1 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/
116	蹦床二步梯(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一	浙江小玩子 游乐设备	/

			层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：112*40*40cm 数量：1 单位：套		
117	海洋球（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：安全性能优良，符合安全标准，确保材料的安全环保，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳，且不易破损，易于清洁，海洋球具有良好的阻燃性能，符合相关的安全标准 1. 材质：海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作，材质通常是无毒无味的塑料，使用 LLDPE 滚塑专用料 2. 适用年龄：海洋球适用于 0-12 岁的儿童 3. 标准：符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014 和 GB6675.4-2014 等国家标准 规格参数：7mm 数量：12000 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
118	大龙球（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：大龙球通常采用 PP 材质吹塑而成，为了防止儿童吞食危险，要求规格为 ϕ 80mm 的软体球。	浙江小玩子 游乐设备	/

			2. 安全性：大龙球的设计和制造需符合相关的安全标准，确保儿童在使用过程中的安全。 规格参数：65cm 数量：2 单位：个		
119	充气马(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材料：通常采用专业的原材料供应商提供的 0.45mm 一等加厚加网 PVC 布料。这种布料耐寒耐热，阻燃性好，并且对皮肤无刺激性，无毒性，对儿童安全无害。符合安全标准 2. 工艺：包括下料、喷绘（美化）、缝纫（热合）等步骤。尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在 4.2 到 4.5mm 之间，以减少漏气和增加缝纫部位的拉筋强度。 3. 质检程序：严格的质量检测程序，包括自检、互检、专检和终检，确保产品质量。 规格参数：0.45mm 数量：1 单位：个	浙江小玩子游乐设备	/
120	撒球机(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用环保材料，如木质、镀锌管等，以确保安全性和耐用性。 2. 规格尺寸：不同的撒球机有不同的尺寸，例如 4.8*2.4 米等，具体尺寸可以根据场地需求进行定制。 3. 功能：撒球机主要用于向淘气堡内的球池撒球，增加游乐的趣味性和互动性。 4. 适用场合：适用于游乐园、超市、商场、小区等场所。 规格参数：4.8*2.4m 数量：1 单位：套	浙江小玩子游乐设备	/

121	球池围挡(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革, 符合相关的安全标准 1. 材质: 围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料, 如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性, 又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 2. 连接方式: 围挡的连接方式应牢固可靠, 可以采用插销、卡扣等方式进行连接, 确保围挡的整体稳定性。 3. 网孔大小: 网孔大小应适中, 既要防止儿童的手脚卡入, 又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。 规格参数: 40h*17 宽 数量: 4.5 单位: 米	浙江小玩子 游乐设备	/
122	球池一步梯(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数: 60*25*25cm 数量: 1	浙江小玩子 游乐设备	/

			单位：套		
123	电动转马(编号3儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 材质：木质、PVC、海绵、EPE、镀锌管 规格参数：Φ180*90cm 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
124	单人摇马(编号3儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。 2. 重量：大约在 50 公斤左右。 3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。 4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输过程中的安全。 规格参数：65*42*70 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
125	双人摇马(编号3儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。 2. 重量：大约在 50 公斤左右。 3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。 4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输过程中的安全。 规格参数：65*42*70 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
126	卡通造型(编号3儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强	浙江小玩子	/

			1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：0.8*0.8 数量：1 单位：套	游乐设备	
127	造型板（编号 3 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1.23*2.8m 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/

128	地垫(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 高密度 EVA 发泡海绵, 净味环保, 抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力, 阻燃性具备良好的阻燃性能, 符合安全标准。 1. 材质: 高密度 EVA 发泡海绵, 净味环保用性和抗撕裂能力 规格参数: 1*1*0.02m 数量: 按实际 单位: 平	浙江小玩子 游乐设备	/
129	地胶(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 彩绘地胶柔软性, 弹性优良, 防滑耐磨, 安全性能优良, 防火阻燃耐用性好 1. 材质: 主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成, 符合国际标准 规格参数: 2mm 数量: 按实际 单位: 平	浙江小玩子 游乐设备	/
130	墙面软包(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 珍珠棉喷绘, 颜色明丽, 抗紫外线(UV)威力达到 8 级, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 符合相关的安全标准 1. 材质: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 2. 拉伸强度: 拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右, 这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力 规格参数: 1.2*0.01m 数量: 按实际 单位: 米	浙江小玩子 游乐设备	/
131	神笔马良(编号 3 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 主要功能:	浙江小玩子	/

			创意绘画：开发及培养孩子的绘画兴趣 互动性强：锻炼孩子的社交及创造能力 多重体验：海洋、森林等多款游戏，纸板触屏版不同绘画体验 投影机亮度：4000 ANSI 流明 动态对比度：20001:1-50003:1 光源类型：无灯光源 能效等级：二级 梯形校正范围：四面校正 投射比：1.35:1 光学分辨率：1024x768 dpi 支持投放画面范围：50-100 英寸 规格参数：按实际 数量：1 单位：套	游乐设备	
132	拍拍乐(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：2.5*2.5m 数量：1	浙江小玩子游乐设备	/

			单位：套		
133	地蹦床(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强，软白喷胶工艺，立体工艺 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：50cmh 数量：按实际 单位：平	浙江小玩子 游乐设备	/
134	菜地(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强	浙江小玩子 游乐设备	/

			5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：按实际 数量：按实际 单位：平		
135	装饰树 1（编号 4 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。 3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。 5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。规格参数：按实际 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
136	装饰树 2（编号 4 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，加灯光，确保儿童使用安全。 3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。 5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数：按实际 数量：1	浙江小玩子 游乐设备	/

			单位：套		
137	装饰树 3（编号 4 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，加灯光，确保儿童使用安全。 3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。 5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数：按实际 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
138	造型树 1（编号 4 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。 3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。 5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数：按实际 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/

139	造型树 2 (编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 尺寸: 菜地的尺寸适合儿童活动, 通常会在 1-2 平方米左右, 具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料: 菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料, PP 塑料或 EVA 泡沫, 确保儿童使用安全。 3. 高度: 菜地的高度适合儿童操作, 一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性: 所有边缘和角落都应经过圆角处理, 避免儿童受伤。同时, 菜地的结构应稳固, 防止倾倒。 5. 教育功能: 菜地具备一定的教育功能, 标注植物名称、种植步骤等, 帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数: 按实际 数量: 1 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/
140	种地造型 (编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强 1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数: 按实际 数量: 1 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/

141	茼蒿造型(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 尺寸: 菜地的尺寸适合儿童活动, 通常会在 1-2 平方米左右, 具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料: 菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料, PP 塑料或 EVA 泡沫, 确保儿童使用安全。 3. 高度: 菜地的高度适合儿童操作, 一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性: 所有边缘和角落都应经过圆角处理, 避免儿童受伤。同时, 菜地的结构应稳固, 防止倾倒。 5. 教育功能: 菜地具备一定的教育功能, 标注植物名称、种植步骤等, 帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数: 按实际 数量: 5 单位: 个	浙江小玩子 游乐设备	/
142	蔬菜造型(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 尺寸: 菜地的尺寸适合儿童活动, 通常会在 1-2 平方米左右, 具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料: 菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料, PP 塑料或 EVA 泡沫, 确保儿童使用安全。 3. 高度: 菜地的高度适合儿童操作, 一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性: 所有边缘和角落都应经过圆角处理, 避免儿童受伤。同时, 菜地的结构应稳固, 防止倾倒。 5. 教育功能: 菜地具备一定的教育功能, 标注植物名称、种植步骤等, 帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数: 按实际 数量: 1 单位: 套	浙江小玩子 游乐设备	/
143	南瓜造型(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 尺寸: 菜地的尺寸适合儿童活动, 通常会在 1-2 平方米左右,	浙江小玩子	/

			具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。 3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。 5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数：按实际 数量：4 单位：个	游乐设备	
144	向日葵造型(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。 3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。 5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数：按实际 数量：3 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
145	种地蔬菜(编号 4 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。 2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料	浙江小玩子 游乐设备	/

			或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。 3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。 4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。 同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。 5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。 规格参数：按实际 数量：14 单位：个		
146	地垫（编号 4 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。 1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力 规格参数：1*1*0.02m 数量：按实际 单位：平	浙江小玩子 游乐设备	/
147	地胶（编号 4 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好 1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准 规格参数：2mm 数量：按实际 单位：平	浙江小玩子 游乐设备	/
148	墙面软包（编号 4 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：珍珠棉喷绘，颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，符合相关的安全标准	浙江小玩子 游乐设备	/

			1. 材质：高密度珍珠棉、海绵双料，易清洁、延展性强，阻燃性强 2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右，这决定了材料的耐用性和抗断裂能力 规格参数：1.2*0.01m 数量：按实际 单位：平		
149	货柜（编号 5 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L800*W300*H600 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L800*W300*H600 数量：5 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
150	中岛货柜（编号 5 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1200*W600*H1200 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L1200*W600*H1200 数量：2	浙江小玩子 游乐设备	/

			单位：套		
151	蔬菜架(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L1000*W300*H1500 数量：2 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
152	货柜(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L1000*W300*H1500 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
153	冰淇淋车(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效	浙江小玩子 游乐设备	/

			果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L1000*W300*H1500 数量：1 单位：套		
154	售卖车(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L900*W400*H1230 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
155	水果蔬菜(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：成品 规格参数：按实际 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
156	物品摆放架(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L800*W300*H600 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。	浙江小玩子 游乐设备	/

			6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L800*W300*H690 数量：1 单位：套		
157	购物车（编号 5 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材料：购物车通常采用耐用且安全的材料，如金属框架和塑料部件。为了确保儿童的安全，材料无毒且无锐角。 2. 载重能力：购物车能够承受一定的重量，既要满足儿童乘坐的需求，也要能装载一定数量的玩具或模拟商品。 3. 安全性：购物车应具备稳定性和防翻倒设计，同时配备安全带或其他固定装置，以确保儿童在使用过程中的安全。 4. 移动性：购物车通常配备轮子，以便于在淘气堡内移动。轮子的设计应灵活且耐用，同时要有一定的锁定机制，防止意外滑动。 5. 舒适性：儿童座椅应柔软且符合人体工学设计，以提供舒适的乘坐体验。 6. 趣味性和教育性：购物车可以设计成各种可爱的形状或颜色，以吸引儿童的注意力。同时，车内可以设置各种物品的实物或图片，让儿童在购物过程中认识各种物品，提高认知能力。 规格参数：75*45*90 数量：3 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
158	储物柜（编号 5 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1230*W430*H500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。	浙江小玩子 游乐设备	/

			5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L1230*W430*H500 数量：2 单位：套		
159	油烟机(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理，可壁挂 2. 尺寸：L418*W220*H535 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L418*W220*H535 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
160	玩具操作台(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1500*W800*H500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L1500*W800*H500 数量：2 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
161	冰箱(编号 5 儿童乐园设	奇乐小玩	材质和工艺参数：	浙江小玩子	/

	备)	子/定制	1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：500*400*1050 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：500*400*1050 数量：1 单位：套	游乐设备	
162	货物架(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L500*W430*H1230 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L500*W430*H1230 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
163	洗手池(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L500*W400*H500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。	浙江小玩子 游乐设备	/

			6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L500*W400*H590 数量：1 单位：套		
164	置物柜（编号 5 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。仿真大理石桌面 2. 尺寸：L1000*W430*H600 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等 规格参数：L1000*W430*H600 数量：4 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
165	地垫（编号 5 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。 1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力 规格参数：1*1*0.02m 数量：按实际 单位：平	浙江小玩子 游乐设备	/
166	地胶（编号 5 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好 1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准	浙江小玩子 游乐设备	/

			规格参数: 2mm 数量: 按实际 单位: 平		
167	墙面软包(编号 5 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 工艺: 珍珠棉喷绘, 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 符合相关的安全标准 1. 材质: 高密度珍珠棉+海绵双料, 易清洁、延展性强, 阻燃性强 2. 拉伸强度: 拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右, 这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力 规格参数: 1.2*0.01m 数量: 按实际 单位: 米	浙江小玩子游乐设备	/
168	包管(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 高密度、PVC, 采用 SK 公司 LLDPE(线性低密度聚乙烯) 滚塑专用料经滚塑成形, (符合 GB/T 4454-2018 国际标准) 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级符合安全标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高 规格参数: 1.5cm 数量: 实际数量 单位: 根	浙江小玩子游乐设备	/
169	镀锌管(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 镀锌管, 直径 48mm/1.5 镀锌钢管 (符合 GB/T 244-18 国际标准) 规格参数: 150mm 数量: 实际数量 单位: 根	浙江小玩子游乐设备	/
170	扎带(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 材质: 采用 UL 合格之 NYLON66, 防火等级 UL94-V2 (V0), 不	浙江小玩子	/

			易老化 规格参数: 8*400mm 数量: 实际数量 单位: 包	游乐设备	
171	安全网(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 强度: 安全网需符合一定的强度标准, 以确保能够承受一定的重量和拉力。例如边绳强度应 $\geq 3000\text{N}$, 网绳强度应 $\geq 2000\text{N}$ (符合 GB/T12903 标准)。 2. 材料: 安全网通常采用高强度尼龙绳机器编织, 这种材料具有良好的耐磨性和抗老化性能, 能够有效延长使用寿命。 3. 安全性: 安全网的设计应避免锐边和锐角, 确保在使用过程中不会对儿童造成伤害。此外, 安全网的连接处应牢固可靠, 避免因松动或断裂导致的安全事故。 4. 安装要求: 安全网的安装应符合相关国家标准, 如 GB/T3091-2001 标准。安装时应确保安全网的倾斜角度 $\leq 30^\circ$, 以保证儿童在玩耍时的安全性。 5. 防护效果: 安全网应能够有效防止儿童从高处坠落, 提供全方位的保护。同时, 安全网的设计应考虑到通风和采光的需求, 确保儿童在玩耍时的舒适度 规格参数: 8*8cm 数量: 实际数量 单位: 米	浙江小玩子 游乐设备	/
172	网绳(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数: 1. 材料: 通常使用高强度尼龙绳或涤纶三股绞制绳。这些材料具有良好的强度、耐磨性和耐候性。 2. 规格: 网绳的规格可以根据客户需求定制, 常见的规格有直径为 48mm/1.2 镀锌的管道 3. 安装要求: 安装时倾角应小于等于 30° , 且不得在高温处使	浙江小玩子 游乐设备	/

			用，不得将绳打结使用。每次使用前应进行外观检查，发现破损应立即停止使用。 4. 储存条件：将绳子储藏在干燥通风的仓库内，应经常保洁，不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰撞，勿在日光下暴晒。 5. 质量标准：无异臭，无刺激性异味，无锐边，无锐角。 6. 强度要求：边绳强度应大于等于 3000N，网绳强度应大于等于 2000N（符合 GB/T12903 标准）。 规格参数：48mm/1.2 数量：实际数量 单位：扎		
173	小三通（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2020 国际标准） 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
174	直四通（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2021 国际标准） 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
175	弯四通（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2022 国际标准） 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
176	五通（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2023 国际标准） 规格参数：边 6mm，内壁 4mm	浙江小玩子 游乐设备	/

			数量：实际数量 单位：个		
177	六通（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2024 国际标准） 规格参数：边 6mm，内壁 4mm 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
178	弯管（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数：镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2029 国际标准） 规格参数：48mm/1.2 数量：实际数量 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
179	普通平台（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM，中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1.22*1.22 数量：按实际 单位：块	浙江小玩子 游乐设备	/
180	造型板（编号 6 儿童乐园	奇乐小玩	材质和工艺参数：	浙江小玩子	/

	设备)	子/定制	工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1.25*1.4 数量：按实际 单位：块	游乐设备	
181	扶手(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：3*2.1*0.06 数量：3	浙江小玩子游乐设备	/

			单位：套		
182	双层步步高(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1250*8.8*8.8 数量：1 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
183	大龙球(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材质：大龙球通常采用 PP 材质吹塑而成，为了防止儿童吞食危险，要求规格为 ϕ 80mm 的软体球。 2. 安全性：大龙球的设计和制造需符合相关的安全标准，确保儿童在使用过程中的安全 规格参数：65cm 数量：1 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
184	充气马(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 1. 材料：通常采用专业的原材料供应商提供的 0.45mm 一等加厚加网 PVC 布料。这种布料耐寒耐热，阻燃性好，并且对皮肤无刺激性，无毒性，对儿童安全无害。符合国际标准	浙江小玩子 游乐设备	/

			2. 工艺：包括下料、喷绘（美化）、缝纫（热合）等步骤。尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在 4.2 到 4.5mm 之间，以减少漏气和增加缝纫部位的拉筋强度。 3. 质检程序：严格的质量检测程序，包括自检、互检、专检和终检，确保产品质量。 规格参数：0.45mm 数量：2 单位：个		
185	海洋球（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：安全性能优良，符合安全标准，确保材料的安全环保，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳，且不易破损，易于清洁，海洋球具有良好的阻燃性能，符合相关的安全标准 1. 材质：海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作，材质通常是无毒无味的塑料，使用 LLDPE 滚塑专用料 2. 适用年龄：海洋球适用于 0-12 岁的儿童 PE 聚乙烯 3. 标准：符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014 和 GB6675.4-2014 等国家标准 规格参数：7mm 数量：13000 单位：个	浙江小玩子 游乐设备	/
186	球池围挡（编号 6 儿童乐园设备）	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：内部为多层板厚度 1.5CM，中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革，符合相关的安全标准 1. 材质：围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料，如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性，又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 2. 连接方式：围挡的连接方式应牢固可靠，可以采用插销、卡	浙江小玩子 游乐设备	/

			扣等方式进行连接，确保围挡的整体稳定性。 3. 网孔大小：网孔大小应适中，既要防止儿童的手脚卡入，又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。 规格参数：40 高*17 宽 数量：按实际 单位：米		
187	滑梯门(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革，符合相关的安全标准 1. 材质：材料应选择安全、无毒、耐用的材料，如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证稳固性，又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准 规格参数：1.25*1.4 数量：2 单位：套	浙江小玩子 游乐设备	/
188	地垫(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。 1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力 规格参数：1*1*0.02m 数量：按实际 单位：平	浙江小玩子 游乐设备	/
189	地胶(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好 1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准	浙江小玩子 游乐设备	/

			规格参数：2mm 数量：按实际 单位：平		
190	墙面软包(编号 6 儿童乐园设备)	奇乐小玩子/定制	材质和工艺参数： 工艺：珍珠棉喷绘，颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，符合相关的安全标准 1. 材质：高密度珍珠棉+海绵双料，易清洁、延展性强，阻燃性强 2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右，这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力 规格参数：1.2*0.01m 数量：按实际 单位：米	浙江小玩子 游乐设备	/

注：表格后可附所投货物/产品相关证明文件等（如有）

投标人：漯河市久田商贸有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2025 年 01 月 21 日