

漯河西城区托育中心教材教具采购项目 A 包

招标文件

采购编号：漯西采公开采购-2024-1

采 购 人：漯河西城区现代服务业开发区新城管理办公室

代理机构：漯河豫都工程技术咨询有限公司

日 期：二〇二四年十二月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 评标办法	19
第四章 采购需求及技术参数	24
第五章 投标文件格式	68
第六章 政府采购合同文本	88

第一章 招标公告

项目概况

漯河西城区托育中心教材教具采购项目的潜在投标人应在（漯河市公共资源电子交易平台）获取招标文件，并于 2025 年 01 月 21 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：漯西采公开采购-2024-1
- 2、项目名称：漯河西城区托育中心教材教具采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4100000 元（A 包 2770000.00 元；B 包 1330000.00 元）

最高限价：4100000 元（A 包 2770000.00 元；B 包 1330000.00 元）

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	Z20240056301	漯河西城区托育中心教材教具采购项目 A 包	2770000.00 元	2770000.00 元
2	Z20240056302	漯河西城区托育中心教材教具采购项目 B 包	1330000.00 元	1330000.00 元

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：A 包：漯河西城区托育中心实木教具、儿童乐园设施采购；B 包：漯河西城区托育中心弱电智能化、办公设备采购。（具体内容及要求详见采购文件第四章采购需求及技术参数）

5.2 质量要求：合格，符合国家相关规范及验收标准

5.3 供货期：合同签订后 60 日历天内交货验收

5.4 质保期：验收合格后一年

6、合同履行期限：同供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：项目执行支持中小微企业、支持监狱企业发展政策，强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在投标文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第五章投标文件格式要求，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出成交通知书）；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或者 2023 年度的财务审计报告（成立时间不足一年的，应提供成立以来的财务状况表））；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供：a. 近六个月（近六个月指 2024 年 06 月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；b. 近六个月（近六个月指 2024 年 06 月至至今）内其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单））。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）（查询时间节点为该公告发布后）。

备注：投标人可报多个标段，但最多中一个标段。如遇到多个标段同时参与投标或同时被推荐为第一中标候选人，按照标段先后顺序，先中优先，后中放弃的原则确定中标人。

三、获取招标文件

1、时间：2024 年 12 月 30 日 至 2025 年 01 月 06 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：漯河市公共资源电子交易平台

3、方式：凡有意参加投标者在投标之前须在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理。在漯河市政府采购电子交易系统下载招标文件、图纸（如有）、工程量清单（如有）等，方可参加投标。凡未按本公告规定下载招标文件的，投标无效。

4、售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 01 月 21 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密电子投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收；

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 01 月 21 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式：投标人无需到达漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料，可通过“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”首页“不见面开标入口”进入不见面开标大厅。所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

2、投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。

3、“企业注册和 CA 数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

4、代理费用的收取

4.1 收取方式：由中标单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

4.2 收取标准：按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文规定执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：漯河西城区现代服务业开发区新城管理办公室

地址：漯河市源汇区太白山路与沙南新路交叉口

联系人：张女士

联系方式：0395-5513286

2、采购代理机构信息

名称：漯河豫都工程技术咨询有限公司

地址：漯河市郾城区舟山路中段

联系人：梁女士

联系方式：13303956022

3、项目联系方式

联系人：梁女士

联系方式：13303956022

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：漯河西城区现代服务业开发区新城管理办公室 地址：漯河市源汇区太白山路与沙南新路交叉口 联系人：张女士 联系方式：0395-5513286
2	采购代理机构	名称：漯河豫都工程技术咨询有限公司 地址：漯河市郾城区舟山路中段 联系人：梁女士 联系方式：13303956022
3	项目名称	漯河西城区托育中心教材教具采购项目
4	供货地点	采购人指定地点
5	资金来源	专项债券资金
6	出资比例	100%
7	资金落实情况	已落实
8	采购内容	A 包：漯河西城区托育中心实木教具、儿童乐园设施采购；B 包：漯河西城区托育中心弱电智能化、办公设备采购。（具体内容及要求详见采购文件第四章采购需求及技术参数）
9	供货期/质保期	供货期：合同签订后 60 日历天内交货验收 质保期：验收合格后一年
10	质量要求	合格，符合国家相关规范及验收标准
11	投标人资格要求	符合第一章招标公告第二条“申请人的资格要求”
12	是否接受联合体投标	不接受
13	踏勘现场	不组织
14	投标预备会	不召开

15	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止时间 10 日前
16	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止时间15日前，在“漯河市公共资源交易信息网(https://ggzy.luohe.gov.cn/)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。
17	分包	不允许
18	偏离	不允许
19	构成招标文件的其他材料	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清(如有)、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。
20	投标截止时间	2025年 01 月 21 日 09 时 30 分
21	投标有效期	60 日历天（投标截止之日起）
22	是否允许递交备选投标方案	不允许
23	签字或盖章要求	1、商务标相应要求盖章处用CA锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。 3、投标文件除授权委托书的其他位置，应根据招标文件中第五章投标文件格式中要求由投标人法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位公章（或电子签章）。
24	投标文件递交方式	网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收。
25	开标时间和地点	开标时间：2025 年 01 月 21 日 9:30 分（北京时间） 开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。
26	开标方式	本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密电子投标文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密等。
27	开标程序	(1) 宣布开标纪律；

		<p>(2) 宣布开标有关人员姓名；</p> <p>(3) 公布投标人名称；</p> <p>(4) 投标人远程解密其投标文件；</p> <p>(5) 公布唱标信息；</p> <p>(6) 开标结束</p>
28	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：共 5 人，其中业主评委 1 人、经济方面评审专家 1 人，技术方面评审专家 3 人；</p> <p>评标专家确定方式：按规定依法从河南省政府采购专家库中随机抽取。</p> <p>评标方式：远程异地评审，按漯财购【2023】5 号文件要求执行。</p>
29	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐的中标候选人：推荐 3 名中标候选人
30 需要补充的其他内容		
30.1	最高限价	<p>本项目最高投标限价为：(A 包 2770000.00 元; B 包 1330000.00 元)</p> <p>投标人投标报价不得超出最高限价。</p>
30.2	政府采购政策	<p>项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，对投标人是小型、微型企业、监狱企业、福利性企业的，享受价格扣除政策，即对报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审，但不作为中标价和合同签约价。</p>
30.3	允许投标报价修正的范围	<p>投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：</p> <p>(一)投标文件中投标函附录内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录为准；</p> <p>(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；</p> <p>(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第 87 号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。</p>

30.4	招标文件解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或招标代理机构）负责解释。</p>
30.5	合同融资告知函	<p>河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各供应商：</p> <p>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
30.6	招标代理服务费	<p>收取方式：：由中标单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。</p> <p>收取标准：按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定执行。</p>
30.7	其他	<p>本招标文件最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>

电子交易系统操作注意事项：

1 招标文件的获取

1.1 本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人需在漯河市电子交易系统（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）中进行企业注册并进行 CA 锁绑定（未有 CA 锁的请到交易中心一楼大厅办理申请 CA 锁）后登陆该系统参与下载招标文件等业务操作，未登录电子交易系统的业务操作行为一律无效；

1.2 漯河市电子交易系统操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）“下载中心”下载。

1.3 企业注册入库：点击“漯河市公共资源交易信息网(<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”的“登陆”按钮

进入“漯河市政府采购电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“漯河市公共资源交易信息网-下载中心”的操作手册，企业注册不需要进行现场审核。

1.4 招标文件下载：点击“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”上的“市政府采购登录”按钮进入“漯河市政府采购电子交易系统”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载。

2 电子评标其他条款

2.1 本项目实施电子评标

2.2 开标会议因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密投标文件，投标单位可以提供与上传已加密投标文件同 ID 的未加密投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用），由招标代理授权后自行导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供与上传已加密投标文件非同 ID 的，导致不能导入投标文件，评标委员会应当否决其投标。

2.3 在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制，未按照要求的，评标委员会应当否决其投标。

2.4 投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算及商务标的评审。

2.5 投标文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，评标委员会有权否决其投标。

2.6 投标人提供的电子投标文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制投标文件，由此产生的解密失败等一切后果自行承担。

2.7 所有投标文件要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，评标委员会应当否决其投标。

2.8 注意事项：

关于 CA 锁 PIN 码，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果输入 pin 码过多，导致当前 CA 锁被锁定，由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入或解密电子投标文件的，由投标人负责。

3 电子投标文件制作相关规定（适用于电子招投标）

3.1 本项目实行电子招投标，电子投标文件将采用 CA 加密。

3.2 电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在漯河市政府采购电子交易系统上下载。招标文件内容含招标文件、投标工具安装程序、操作手册、注意事项。

3.3 电子投标文件的制作

（1）本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采用电子化编制和电子评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“已加密投标文件”；最后将该版本投标工具生成的《YYYY（投标

人名称) . 已加密投标文件》上传至漯河市政府采购电子交易系统。

(2) 投标文件电子文档应包括招标文件规定的所有内容, 并按招标文件要求对相应报表进行电子签章, 对招标文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。

4 特别提醒:

因本项目采用远程不见面开标模式, 特别说明如下:

4.1 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

4.2 本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制, 并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人投标文件的编制和递交, 应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件, 将可能导致废标, 其后果由投标人自负。

4.3 投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据, 投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件, 一个是已加密投标文件, 用于上传到网上; 另一个即为未加密投标文件, 作为备用投标文件(仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用)。开标当日, 投标人不必抵达开标现场, 仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议。

4.4 投标文件递交截止时间前, 各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到, 播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操作手册(请在下载中心进行下载)进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。

4.5 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的, 视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利, 投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作, 并承担由此导致的一切后果。

4.6 投标文件递交截止时间后, 主持人将在系统内公布投标人名单, 然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令, 投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密(投标人远程解密方法详见操作手册), 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因, 导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时, 视为投标人放弃投标; 因招标人原因或网上招投标平台发生故障等, 导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的, 可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.7 若投标人已申请多把 CA 锁, 请注意使用差别, 确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的, 否则造成解密失败的, 由投标人负责。

4.8 投标文件唱标结束后, 主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令, 投标人在各自地点按规定时间在线签章自行实施远程确认开标(投标人远程确认开标方法详见操作手册)。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因, 导致投标文件在规定时间内未确认开标的, 视为投标人放弃投标; 因招标人原因或网上招投标平台发生故障等, 导致无法按时完成确认开标操作或开、评标工作无法进行的, 可根据实际情况相应延迟确认开标时间或调整开、评标时间。

4.9 开评标全过程中,各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人,中途不得更换,在解密、唱标、确认开标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时,投标人一端参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法人代表,投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱,投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

4.10 为顺利实现本项目开评标的远程交互,建议投标人配置的硬件设施有:高配置电脑、高速稳定的网络、电源(不间断)、CA 锁、音视频设备(耳麦、话筒、高清摄像头、音响)等;建议投标人具备的软件设施有:IE 浏览器(版本必须为 11 及以上),品茗驱动(可到漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载 <https://ggzy.luohe.gov.cn/>)。为保证交互效果,建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的,由投标人自身承担一切后果。

4.11 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容,必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容,不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。投标文件“其他材料”中仅可上传企业信息库无法上传入库的资料(扫描件)。投标单位将应当在企业信息库中维护的信息传入投标文件“其他材料”中的,评标委员会将不予认可,导致废标的,责任自负。

4.12 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况,在投标文件编制完成后尽早完成上传。

4.13 交易中心工作时间

夏季-秋季上午 8:00—12:00 下午 15:00—18:00

冬季-春季上午 8:00—12:00 下午 14:30—17:30

CA 锁办理、延期相关事宜:0395-2969901

漯河平台技术服务电话:0395-2961908

漯河平台技术服务电话:13939506901 13939506152 13939509206

一 说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所述项目的货物及相关服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件,并向招标方递交了投标文件的公司或企业法人。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、产品合格证、说明书及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件中规定的投标人须承担的服务内容。

2.7 “投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

2.8 “投标书”指投标人响应本招标文件要求编制并在规定时间内提交的文件。

2.9 “公章”指投标人的行政章，采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的投标文件。

2.10 “中标人”指接到中标通知书，最终被授予合同的投标人。

2.11 “天（日）”指日历天。

3、投标人资格要求

3.1 详见第一章招标公告第二项“申请人资格要求”。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
- (2) 为本招标项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本招标项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人或负责人的；
- (4) 与本招标项目的采购人或采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本招标项目的采购人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

4、投标人应提交的证明文件

4.1 详见第一章招标公告第二项“申请人资格要求”。

4.2 其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

.....

5、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

6、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招 标 文 件

7、招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

7.1 招标公告

7.2 投标人须知

7.3 评标办法（综合评分法）

7.4 采购需求及技术参数

7.5 投标文件格式

7.6 政府采购合同文本

8、招标文件的澄清与修改

8.1 招标文件的澄清

8.1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

8.1.2 在递交投标文件的截止之日 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

8.1.3 各投标人自行下载招标文件的澄清与修改，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。

8.2 招标文件的修改

8.2.1 在递交投标文件的截止之日 15 日前，采购人可以修改招标文件，并在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

8.2.2 各投标人自行下载招标文件的澄清与修改，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。

三 投标文件的编制

9、 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

9.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》，不得随意增减内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

10 、投标文件的语言和计量单位

10.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2 投标文件文字：投标文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

10.3 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

11 、投标文件的组成。

投标文件应包括下列部分：

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法定代表人授权书
- 四、投标报价明细表
- 五、投标货物性能规格偏离表

六、技术部分

七、资格审查资料

八、售后服务承诺

九、承诺书

十、投标人认为需要补充的其他文件或资料

12 、 投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 特殊情况下，采购人和采购代理机构可于投标有效期满之前征求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均为线上形式。

13 、 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为折扣后交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

13.2 投标人要按投标函附录、投标报价明细表的内容填写，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与投标函附录不符，以投标函附录为准；小写与大写不符，以大写为准。

13.3 投标函附录中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

13.4 采购人不接受可选择的投标报价。

13.5 对于投标人在投标函附录和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

13.6 投标人填写的投标报价应本着诚实守信的原则填写，采购人不提倡不平衡报价。

13.7 本次招标为公开招标，一次性报价，报价不得超出最高限价。

14 、 投标文件的签署及规定

14.1 投标文件相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。

14.2 授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。

四 投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是已加密投标文件，用于传到网上，另一个即为未加密投标文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。

16、投标文件的递交

网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购交易系统”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收。

17、投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。

五 开 标

18、开标、唱标

18.1 开标时间和地点

按照投标人须知前附表第 25 条的规定，本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

投标人代表还需要携带加密电子投标文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密等。

18.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）宣布开标有关人员姓名；
- （3）公布投标人名称；
- （4）投标人远程解密其投标文件；
- （5）开标结束

19、投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

19.1 在招标文件规定的投标截止时间之后提交投标文件的。

六 评标

20、组建评标委员会

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》和七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人依法组建，由采购人代表及有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为 5 人。

20.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

21 、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22 、评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七 定标

23 、定标原则

23.1 最低投标价不作为中标的保证。

23.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人（或中标人）：

- 1.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
- 2.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

本项目采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

24 、确定中标候选人

本项目由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

25、中标通知书及中标公告

25.1 评审结束后，采购代理机构应当在 1 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 1 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，采购代理机构应当自中标人确定之日起 1 个工作日内在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》等相关媒介发布中标公告，并向中标投标人发出中标通知书。

25.2 中标投标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。中标投标人在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃中标资格的，应认定属于串标、围标的行为。

25.3 中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

25.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

八 授予合同

26、签订合同

26.1 采购人、中标人在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

26.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

26.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

27、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	营业执照	具备有效的营业执照
	投标人资格	符合第一章招标公告第二条“申请人的资格要求”
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	按照招标文件规定的格式提供信用承诺函
	信用查询	符合第一章招标公告第二条“申请人的资格要求”
	供应商需将资格审查证明材料在《漯河市公共资源交易信息网》企业信息库进行上传登记，以方便代理机构方便查询核实，未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。	
2.1.2	投标人名称	与营业执照一致
	投标函签字或盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章
	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的要求
	供货期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	质保期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	投标报价	低于（含等于）最高投标限价
优先采购	根据财库[2019]9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。	

政策扶持		<p>(1) 根据财政部、省财政厅（财库[2020]46号）文《政府采购促进中小企业发展管理办法》以及财库[2022]19号文通知规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，评审委员会应当用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）</p> <p>(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>(4) 投标人（包括联合体）同一产品，小微、监狱、残福企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>	
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值组成 (总分100分)	技术部分： <u>60</u> 分； 其他因素： <u>40</u> 分；	
条款号	评分因素及评分标准		
2.2.2 (1)	技术部分 (60分)	技术参数及指标 (20分)	<p>(1) 所投产品各项技术参数指标均满足采购文件要求的，得基础分20分；</p> <p>(2) 技术参数指标每有一项不满足扣1分，扣完为止。</p>
		项目服务小组 (6分)	针对该项目设定专门的服务小组。服务小组人员配备高效合理、分工明确且职责清楚、奖罚制度科学合理的得0-6分。缺项不得分。
		供货安装调试方案 (7分)	针对该项目设定专门的供货安装调试方案。供货安装调试方案高效可行，表述清楚明确、且有供货途中货物安全保障措施的得0-7分。缺项不得分。
		技术操作培训方案 (7分)	项目验收合格后供应商须对甲方人员进行一定的技术操作培训，制定专门的技术培训方案。技术培训方案清楚明了、合理、高效可行的得0-7分。缺项不得分。

		产品技术资料 (6分)	有产品技术资料的描述。 产品技术资料描述清晰、提供基本齐全的得 0-6 分。缺项不得分。
		定期检查维修措施 (7分)	有定期检查维修措施。 定期检查维修措施合理、完善、考虑全面、可行的得 0-7 分。缺项不得分。
		售后服务方案 (7分)	提供售后服务方案。 售后服务方案完善、具体可行、售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，得 0-7 分；缺项不得分。
2.2.2 (2)	其他因素 (40分)	投标报价(30分)	1、评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分； 2、有效投标人报价得分计算公式为：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； 注：价格分计算保留小数点后两位。
		企业资质(10分)	1、制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书的，每有一项得 2 分，最多得 6 分。 2、制造商通过中国环保产品认证（CQC 认证）的得 4 分。 注：在投标文件中附有效期内的认证证书复印件（或扫描件）及中国国家认证认可查询结果网页截图并加盖投标人公章方为有效，未在有效期内、未提供或提供不齐者不得分。
<p>1. 按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。</p> <p>2. 坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。</p> <p>3. 每个投标人最终得分以各评委打分的平均值计算。（本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，最终得分结果按四舍五入保留两位小数。）</p> <p>4. 评标结束后，各投标人的得分按高低排序，推荐 3 名中标候选人。</p> <p>5. 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。</p>			

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分与投标报价相同的，按技术指标优劣排列；得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

2、评审标准

2.1 初步审查

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 其他因素评分标准：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(1) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 其他因素评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审；其中第 2.1.1 项由采购人或采购代理机构进行审查，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正；

(3) 未响应招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分等于所有评委综合打分的算术平均值。

3.2.4 投标人最终得分=技术部分得分+其他因素得分。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人 3 名（注：投标人技术参数部分得分为 0 分的投标人，将不予被推选为中标候选人），若最终得分相同的则以投标报价由低到高推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 采购需求及技术参数

实木教具统计表

序号	名称	参 数	单 位	数量
1	托大班课桌	<p>规格尺寸：1200*600*510，桌子腿 50*50mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有4个防滑脚垫，</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	张	56
2	托大班椅子	<p>规格尺寸：300*300*510mm，坐高：260mm。</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，椅腿与椅腿之间采用椭圆型隼帮链接，椅脚配有4个防滑脚垫，</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	把	224

3	托大班书柜	<p>规格尺寸：3600*300*1200mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	组	14
4	托大班海豚毛巾架	<p>规格尺寸：800*350*800mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	个	9

5	托大班 三层推 拉床	<p>规格尺寸：1480*650*750mm 1380*650*550mm 1280*650*315mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，框架采用榫卯加优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准，并提供一年内带有二维码查询的检测报告，且检测报告带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017 《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	张	35
6	托小班 课桌	<p>规格尺寸：1200*510，桌子腿 50*50mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有 4 个防滑脚垫，</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准，</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017 《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	套	32

7	托小班椅子	<p>规格尺寸：260*260*470mm，坐高：240mm。</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，椅腿与椅腿之间采用优质五金件链接，椅脚配有4个防滑脚垫，</p> <p>1、材质：板材采用厚度18mm优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合GB18584-2001和GB/T3324-2017检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过GB/T3826-1999、QB/T3832-1999标准的72小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC符合GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	把	128
8	托小班书柜	<p>规格尺寸：4800x300x1600mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度18mm优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合GB18584-2001和GB/T3324-2017检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过GB/T3826-1999、QB/T3832-1999标准的72小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC符合GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	组	8
9	托小班燕燕尾榉床	<p>规格尺寸：1380*580*180mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，框架采用榉卯加优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度18mm优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合GB18584-2001和GB/T3324-2017检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过GB/T3826-1999、QB/T3832-1999标准的72小时及以上盐雾试验。</p>	张	208

		5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量 甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品 评价 家具》国家检测标准。		
10	托小班 松树毛 巾架	规格尺寸：800*350*800mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边 或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理， 不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆 面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆） 国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时 及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量 甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品 评价 家具》国家检测标准。	个	13
11	托班黑 白	规格尺寸：900x300x1100mm 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边 或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理， 不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆 面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆） 国家检测标准。 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时 及以上盐雾试验。 5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量 甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品 评价 家具》国家检测标准。	个	22
12	积木	规格数量：58 块 1、材质：板材采优质橡胶木实木，自然木色	套	17

13	磨台	<p>规格尺寸：880*390mm， 木材：榉木和橡胶木 工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边， 木材：榉木和橡胶木 1、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准 2、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	个	17
14	小风箱	<p>规格尺寸：1000*380*720mm 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质松木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	个	17
15	木牛流马	<p>规格尺寸：400X200X190mm 木材：橡胶木 1、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准 2、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	个	17
16	挖机	<p>规格尺寸：1400*400*750mm 1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。 3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准 4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	个	17

17	分餐台	<p>规格尺寸：800*450*800mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，框架采用榫卯加优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	个	22
18	抚触台	<p>规格尺寸：830*600*950mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，框架采用榫卯加优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	个	22
19	鞋柜	<p>规格尺寸：1600*300*300mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017 《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	个	22

20	餐桌	<p>规格 4800*1200*510, 桌子腿 50*50mm, 4 张原木色桌为 1 组</p> <p>工艺: 结构安全, 可触及边缘、边角, 均倒圆角, 无危险的尖锐的毛边或溢边, 桌面与桌腿之间采用优质五金件链接, 螺丝不外漏, 桌脚配有 4 个防滑脚垫,</p> <p>1、材质: 板材采用厚度 18mm 优质橡胶木, 自然木色, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形;</p> <p>2、木材: 木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆: 表面喷涂双组份水性漆, 表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆) 国家检测标准。</p> <p>4、五金: 五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》; 甲醛释放量 甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准; 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017 《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	套	2
21	餐桌	<p>规格 4200*1200*510, 桌子腿 50*50mm, 6 张原木色月牙桌, 1 张圆桌组个</p> <p>工艺: 结构安全, 可触及边缘、边角, 均倒圆角, 无危险的尖锐的毛边或溢边, 桌面与桌腿之间采用优质五金件链接, 螺丝不外漏, 桌脚配有 4 个防滑脚垫,</p> <p>1、材质: 板材采用厚度 18mm 优质橡胶木, 自然木色, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形;</p> <p>2、木材: 木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆: 表面喷涂双组份水性漆, 表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆) 国家检测标准。</p> <p>4、五金: 五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》; 甲醛释放量 甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准; 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017 《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	套	2

22	餐椅	<p>规格尺寸：300*300*510mm，坐高：260mm。</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，椅腿与椅腿之间采用椭圆型隼帮链接，椅脚配有 4 个防滑脚垫，</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	把	56
23	档案柜	<p>规格尺寸：4800x300x1600mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	个	2
24	托班沙发	<p>规格尺寸：1920*400*60mm、</p> <p>1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架</p> <p>2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。</p> <p>3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理</p> <p>4. 内加珍珠棉</p> <p>5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	个	7

25	托班沙发	<p>规格尺寸：960*400*600mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内棉：加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 	个	7
26	托班沙发	<p>规格尺寸：2500x500x260mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 	个	7
27	托班沙发	<p>规格尺寸：1600x420x580mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 	组	7
28	托班沙发	<p>规格尺寸：2500x500x260mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 	组	6
29	哺乳室沙发	<p>规格尺寸：三人 1280x420x450mm 1 个，双人 980x420x450mm 1 个，单人 580x420x450mm 1 个，爱心 300x300x230mm 4 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。 	组	2

30	书架	<p>规格尺寸：830*350*800mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	个	3
31	移动书架	<p>规格尺寸：600*600*1000mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	个	3

32	城堡树穿廊座椅	<p>规格尺寸：1200*630*1650mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	个	4
33	积木桌 (配全套积木)	<p>规格 1500*800*510，桌子腿 50*50mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏，桌脚配有 4 个防滑脚垫，</p> <p>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准。</p>	个	5
34	院长室办公桌	<p>规格尺寸：1600*800*760</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏</p> <p>材质：板材采用优质复合木，表面覆胡桃色木皮，不开裂、不易变形；</p> <p>五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。</p>	张	2

35	院长室 办公椅	规格尺寸：1000*590*470 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木板 2. 不锈钢架：主框架采用不锈钢加实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。	把	6
36	院长室 衣柜	规格尺寸：1800*850*390 1. 材质：一级优质冷轧钢 2. 油漆：高级灰白色，静电喷涂。 3. 五金：钢芯防盗锁具，可调节层板。	组	2
37	院长室 办公室 沙发	规格尺寸：2200*600*60mm、 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木板 2. 不锈钢架：主框架采用不锈钢加实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。	组	2
38	院长室 文件柜	规格尺寸：1800*850*390 1. 材质：一级优质冷轧钢 2. 油漆：高级灰白色，静电喷涂。 3. 五金：钢芯防盗锁具，可调节层板。	组	4
39	观影室 沙发	规格尺寸：1050x870x490mm 1. 材质：皮革+内加珍珠棉+内实木框架 2. 木架：内主框架采用实木多层板，稳定，不易变形。 3. 皮革：表皮材质皮革，防水，易打理 4. 内加珍珠棉 5. 五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验。	套	8

编号 1 儿童乐园设备参数清单

序号	名称	数量	单位	规格参数	材质和工艺参数
1	包管	实际数量	根	1.5cm	高密度、PVC，采用 SK 公司 LLDPE(线性低密度聚乙烯)滚塑专用料经滚塑成形，(符合 GB/T 4454-2018 国际标准)塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽抗紫外光(UV)能力达到 8 级符合安全标准,抗静电能力强,安全环保,耐候性好,强度高
2	镀锌管	实际数量	根	150mm	镀锌管，直径 48mm/1.5 镀锌钢管（符合 GB/T 244-18 国际标准）
3	扎带	实际数量	包	8*400mm	材质:采用 UL 合格之 NYLON66,防火等级 UL94-V2(V0),不易老化
4	安全网	实际数量	米	8*8cm	<p>1. 强度：安全网需符合一定的强度标准，以确保能够承受一定的重量和拉力。例如边绳强度应$\geq 3000\text{N}$，网绳强度应$\geq 2000\text{N}$（符合 GB/T12903 标准）。</p> <p>2. 材料：安全网通常采用高强度尼龙绳机器编织，这种材料具有良好的耐磨性和抗老化性能，能够有效延长使用寿命。</p> <p>3. 安全性：安全网的设计应避免锐边和锐角，确保在使用过程中不会对儿童造成伤害。此外，安全网的连接处应牢固可靠，避免因松动或断裂导致的安全事故。</p> <p>4. 安装要求：安全网的安装应符合相关国家标准，如 GB/T3091-2001 标准。安装时应确保安全网的倾斜角度$\leq 30^\circ$，以保证儿童在玩耍时的安全性。</p> <p>5. 防护效果：安全网应能够有效防止儿童从高处坠落，提供全方位的保护。同时，安全网的设计应考虑到通风和采光的需求，确保儿童在玩耍时的舒适度</p>
5	网绳	实际数量	扎	48mm/1.2	<p>1. 材料：通常使用高强度尼龙绳或涤纶三股绞制绳。这些材料具有良好的强度、耐磨性和耐候性。</p> <p>2. 规格：网绳的规格可以根据客户需求定制，常见的规格有直径为 48mm/1.2 镀锌的管道</p> <p>3. 安装要求：安装时倾角应小于等于 30°，且不得在高温处使用，不得将绳打结使用。每次使用前应进行外观检查，发现破损应立即停止使用。</p> <p>4. 储存条件：将绳子储藏在干燥通风的仓库内，应经常保洁，不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰撞，勿在日光下暴晒。</p> <p>5. 质量标准：无异臭，无刺激性异味，无锐边，无锐角。</p>

					6. 强度要求：边绳强度应大于等于 3000N，网绳强度应大于等于 2000N（符合 GB/T12903 标准）。
6	小三通	实际数量	个	边 6mm，内 壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2020 国际标准)
7	直四通	实际数量	个	边 6mm，内 壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2021 国际标准)
8	弯四通	实际数量	个	边 6mm，内 壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2022 国际标准)
9	五通	实际数量	个	边 6mm，内 壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2023 国际标准)
10	六通	实际数量	个	边 6mm，内 壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2024 国际标准)
11	弯管	实际数量	个	48mm/1.2	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2029 国际标准)
12	普通平台	按实际	块	1.22*1.2 2	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM，中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

13	发光平台	按实际	块	1.22*1.2 2	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
14	造型板	按实际	块	1.25*1.4	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
15	二道流光滑梯	1	套	1.6*3.8	<p>滑梯通常采用 SK 公司 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 9 级，符合安全标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好。加灯带</p>
16	钢琴楼梯	1	套	1.16m 宽 占地 2m	<p>1. 音效系统：钢琴楼梯需要配备压力传感器和扬声器。压力传感器安装在每个台阶上，当有人踩上台阶时，传感器会触发相应的音调，通过扬声器播放出来。</p> <p>2. 颜色和外观：钢琴楼梯会被漆成黑白两色，模拟钢琴键盘的外观。</p> <p>3. 灯光效果：一些钢琴楼梯还会配备 LED 灯，当台阶被踩踏时，相应的灯会亮起，增加视觉效果。</p> <p>4. 材料：楼梯的材质需要坚固耐用，能够承受大量人流的压力。同时，表面材料防滑，以确保行人安全。</p> <p>5. 电气系统：为了保证音效系统的正常运行，钢琴楼梯还需要配备稳定的电源和控制系统。</p>

17	扶手	3	套	3*2.1*0.06	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
18	互动砸球投影	1	套	安装高度 2.5~3m	<p>1. 投影设备：采用工业主机，运行游戏流畅，游戏性能好，占用空间小。采用爱普森投影仪，高清画质，可按照场地随意改变大小</p> <p>2. 互动技术：利用投影机将游戏画面投射在墙面上，并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手或海洋球砸中场景中的游戏元素，就会出现各种互动效果，并得到分数奖励</p> <p>3. 游戏内容：包含 24 款游戏，后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等</p> <p>4. 安装要求：投影设备要求安装高度 2.5~3 米，距离墙面 3 米左右</p>
19	投影板	1	套	2.4*2.8m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

20	双层步步高	1	套	1250*8.8*8.8	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
21	拍拍乐	1	套	2.4*2.6m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
22	大龙球	1	个	65cm	<p>1. 材质：大龙球通常采用 PP 材质吹塑而成，为了防止儿童吞食危险，要求规格为 ϕ 80mm 的软体球。</p> <p>2. 安全性：大龙球的设计和制造需符合相关的安全标准，确保儿童在使用过程中的安全</p>
23	充气马	2	个	0.45mm	<p>1. 材料：通常采用专业的原材料供应商提供的 0.45mm 一等加厚加网 PVC 布料。这种布料耐寒耐热，阻燃性好，并且对皮肤无刺激性，无毒性，对儿童安全无害。符合国际标准</p> <p>2. 工艺：包括下料、喷绘（美化）、缝纫（热合）等步骤。尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在 4.2 到 4.5mm 之间，以减少漏气和增加缝纫部位的拉筋强度。</p> <p>3. 质检程序：严格的质量检测程序，包括自检、互检、专检和终检，确保产品质量。</p>
24	海洋球	13000	个	7mm	<p>工艺：安全性能优良，符合安全标准，确保材料的安全环保，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳，且不易破损，易于清洁，海洋球具有良好的阻燃性能，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作，材质通常是无毒无味的塑料，使用 LLDPE 滚塑专用料</p> <p>2. 适用年龄：海洋球适用于 0-12 岁的儿童 PE 聚乙烯</p>

					3. 标准：符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014 和 GB6675. 4-2014 等国家标准
25	球池围挡	按实际	米	40 高*17 宽	<p>工艺：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革, 符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料, 如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性, 又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p> <p>2. 连接方式：围挡的连接方式应牢固可靠, 可以采用插销、卡扣等方式进行连接, 确保围挡的整体稳定性。</p> <p>3. 网孔大小：网孔大小应适中, 既要防止儿童的手脚卡入, 又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。</p>
26	滑梯门	2	套	1.25*1.4	<p>工艺：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革, 符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：材料应选择安全、无毒、耐用的材料, 如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证稳固性, 又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
27	地垫	按实际	平	1*1*0.02 m	<p>工艺：高密度 EVA 发泡海绵, 净味环保, 抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力, 阻燃性具备良好的阻燃性能, 符合安全标准。</p> <p>1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵, 净味环保用性和抗撕裂能力</p>
28	地胶	按实际	平	2mm	<p>工艺：彩绘地胶柔软性, 弹性优良, 防滑耐磨, 安全性能优良, 防火阻燃耐用性好</p> <p>1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成, 符合国际标准</p>
29	墙面软包	按实际	米	1.2*0.01 m	<p>工艺：珍珠棉喷绘, 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 抗静电威力强, 环保, 耐候性好, 强度高, 符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：高密度珍珠棉、海绵双料, 易清洁、延展性强, 阻燃性强</p> <p>2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右, 这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力</p>

编号 2 儿童乐园设备参数清单

序号	名称	数量	单位	规格参数	材质和工艺参数
1	投影滑梯	1	套	2.5*1.8m	滑梯通常采用 SK 公司 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，符合标准要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 9 级，环保标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好。
2	滑梯投影	1	套	安装高度 2.5~3m	<p>1. 投影设备：采用工业主机，运行游戏流畅，游戏性能好，占用空间小。采用爱普森投影仪，高清画质，可按照场地随意改变大小</p> <p>2. 互动技术：利用投影机将游戏画面投射在墙面上，并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手或海洋球砸中场景中的游戏元素，就会出现各种互动效果，并得到分数奖励</p> <p>3. 游戏内容：包含 24 款游戏，后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等</p> <p>4. 安装要求：投影设备要求安装高度 2.5~3 米，距离墙面 3 米左右。</p>
3	扶手	4	套	1.18*1.4m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM，中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准</p>
4	拍拍乐	1	套	2.4*2.4m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM，中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p>

					5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准
5	球乐堡	1	套	2.4*2.1	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准</p>
6	踩踩乐	1	套	2.4*2.7m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准</p>
7	撒球机	1	套	4.8*2.4	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准</p>
8	发光平台	1	套	40h	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p>

					5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准
9	海洋球	5000	个	7mm	<p>工艺：安全性能优良，符合标准要求，确保材料的安全环保，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳，且不易破损，易于清洁，海洋球具有良好的阻燃性能，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作，材质通常是无毒无味的塑料，使用 LLDPE 滚塑专用料</p> <p>2. 适用年龄：海洋球适用于 0-12 岁的儿童</p> <p>3. 标准：符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014 和 GB6675.4-2014 等国家标准</p>
10	球池围挡	按实际	米	40cmh 17cmh	<p>工艺：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料，如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性，又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p> <p>2. 连接方式：围挡的连接方式应牢固可靠，可以采用插销、卡扣等方式进行连接，确保围挡的整体稳定性。</p> <p>3. 网孔大小：网孔大小应适中，既要防止儿童的手脚卡入，又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。</p>
11	球池一步梯	1	套	1.2*0.2*0.2m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准</p>
12	单人摇马	2	套	65*42*70	<p>1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。</p> <p>2. 重量：大约在 50 公斤左右。</p> <p>3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。</p> <p>4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输过程中的安全。</p>
13	双人摇马	1	套	65*42*70	<p>1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。</p> <p>2. 重量：大约在 50 公斤左右。</p> <p>3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。</p> <p>4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输</p>

					过程中的安全。
14	病床+软包床垫	1	套	L1000*W500*H600	木质环保烤漆，床体规格：长宽高：1000*500*600 1. 床面结构：三折床垫，床面板厚度 1.2mm，床垫厚度 10mm。 2. 材质：床面板需采用 1.0mm 厚的冷轧钢板一次冲压成型，床垫材料可能是柔软且安全的材料。 3. 安全性：床头、床尾板需 ABS 工程塑料材料部件，金属骨架；床头床尾表面光滑，有防撞角
15	导症台	1	套	L500*H1200	木质环保烤漆，床体规格：长宽高：500*1200 1. 材质：耐磨性和耐腐性，木质烤漆 2. 安全性：使用易清洁，防滑，耐用的材料，符合卫生标准和安全要求
16	吊针杆	1	套	H1300	1. 材料：吊针杆通常采用木质材质，以确保其耐腐蚀性和高强度。例如，内、外杆皆采用不锈钢材质，外杆直径不得小于 12.7mm，内杆直径不得小于 10.4mm，符合国家标准
17	医院	1	套	3.5*2m	工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM，中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准
18	钢琴楼梯	1	套	1.16m 宽占地 2m	1. 音效系统：钢琴楼梯配备压力传感器和扬声器。压力传感器安装在每个台阶上，当有人踩上台阶时，传感器会触发相应的音调，通过扬声器播放出来。 2. 颜色和外观：钢琴楼梯通常会被漆成黑白两色，模拟钢琴键盘的外观。 3. 灯光效果：钢琴楼梯还会配备 LED 灯，当台阶被踩踏时，相应的灯会亮起，增加视觉效果。 4. 材料：楼梯的材质坚固耐用，能够承受大量人流的压力。同时，表面材料防滑，以确保行人安全。 5. 电气系统：为了保证音效系统的正常运行，钢琴楼梯还需要配备稳定的电源和控制系统。

19	整套造型	1	套	2*0.9m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加钢琴楼梯</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准</p>
20	地垫	按实际	平	1*1*0.02m	<p>工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。</p> <p>1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力</p>
21	地胶	按实际	平	2mm	<p>工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好</p> <p>1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准</p>
22	墙面软包	按实际	米	1.2*0.01m	<p>工艺：珍珠棉喷绘，颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右，这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力</p>
23	入口软包条	1	套	20cmh 20cm宽	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国家标准</p>

编号 3 儿童乐园设备参数清单

序号	名称	数量	单位	规格参数	材质和工艺参数
1	包管	实际数量	根	1.5cm	高密度、PVC，采用 SK 公司 LLDPE (线性低密度聚乙烯) 滚塑专用料经滚塑成形，(符合 GB/T 4454-2018 国际标准) 塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽抗紫外光(UV)能力达到 8 级符合安全标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高
2	镀锌管	实际数量	根	150mm	镀锌管，直径 48mm/1.5 镀锌钢管 (符合 GB/T 244-18 国际标准)
3	扎带	实际数量	包	8*400mm	材质：采用 UL 合格之 NYLON66，防火等级 UL94-V2 (V0) 不易老化。
4	安全网	实际数量	米	8*8cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强度：安全网需符合一定的强度标准，以确保能够承受一定的重量和拉力。例如边绳强度应$\geq 3000\text{N}$，网绳强度应$\geq 2000\text{N}$ (符合 GB/T12903 标准)。 2. 材料：安全网通常采用高强度尼龙绳机器编织，这种材料具有良好的耐磨性和抗老化性能，能够有效延长使用寿命。 3. 安全性：安全网的设计应避免锐边和锐角，确保在使用过程中不会对儿童造成伤害。此外，安全网的连接处应牢固可靠，避免因松动或断裂导致的安全事故。 4. 安装要求：安全网的安装应符合相关国家标准，如 GB/T3091-2001 标准。安装时应确保安全网的倾斜角度$\leq 30^\circ$，以保证儿童在玩耍时的安全性。 5. 防护效果：安全网应能够有效防止儿童从高处坠落，提供全方位的保护。同时，安全网的设计应考虑到通风和采光的需求，确保儿童在玩耍时的舒适度
5	网绳	实际数量	扎	48mm/1.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料：通常使用高强度尼龙绳或涤纶三股绞制绳。这些材料具有良好的强度、耐磨性和耐候性。 2. 规格：网绳的规格可以根据客户需求定制，常见的规格有直径为 48mm/1.2 镀锌的管道 3. 安装要求：安装时倾角应小于等于 30°，且不得在高温处使用，不得将绳打结使用。每次使用前应进行外观检查，发现破损应立即停止使用。 4. 储存条件：将绳子储藏在干燥通风的仓库内，应经常保洁，不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰撞，勿在日光下暴晒。 5. 质量标准：无异臭，无刺激性异味，无锐边，无锐角。 6. 强度要求：边绳强度应大于等于 3000N，网绳强度应大于等于 2000N (符合 GB/T12903 标准)。

6	小三通	实际数量	个	边 6mm, 内壁 4mm	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2020 国际标准)
7	直四通	实际数量	个	边 6mm, 内壁 4mm	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2021 国际标准)
8	弯四通	实际数量	个	边 6mm, 内壁 4mm	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2022 国际标准)
9	五通	实际数量	个	边 6mm, 内壁 4mm	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2023 国际标准)
10	六通	实际数量	个	边 6mm, 内壁 4mm	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2024 国际标准)
11	弯管	实际数量	个	48mm/1.2	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝(符合 GB/T3091-2029 国际标准)
12	普通平台	按实际	块	1.22*1.2 2	<p>工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强</p> <p>1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线(UV)威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强</p> <p>5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
13	发光平台	按实际	块	1.22*1.2 2	<p>工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强</p> <p>1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线(UV)威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强</p> <p>5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

14	投影滑梯	1	套	2.5*1.8m	滑梯通常采用 SK 公司 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形,符合 GB/T4454-1996 要求,塑料壁厚 6mm 以上,色彩艳丽,抗紫外线(UV)能力达到 9 级,符合安全标准,抗静电能力强,安全环保,耐候性好。
15	滑梯投影	1	套	安装 h2.5~3m	<p>1. 投影设备:采用工业主机,运行游戏流畅,游戏性能好,占用空间小。采用爱普森投影仪,高清画质,可按照场地随意改变大小</p> <p>2. 互动技术:利用投影机将游戏画面投射在墙面上,并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手或海洋球砸中场景中的游戏元素,就会出现各种互动效果,并得到分数奖励</p> <p>3. 游戏内容:包含 24 款游戏,后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等</p> <p>4. 安装要求:投影设备要求安装高度 2.5~3 米,距离墙面 3 米左右</p>
16	钢琴楼梯	1	套	1.16m 宽 占地 2m	<p>1. 音效系统:钢琴楼梯需要配备压力传感器和扬声器。压力传感器安装在每个台阶上,当有人踩上台阶时,传感器会触发相应的音调,通过扬声器播放出来。</p> <p>2. 颜色和外观:钢琴楼梯漆成黑白两色,模拟钢琴键盘的外观。</p> <p>3. 灯光效果:一些钢琴楼梯还会配备 LED 灯,当台阶被踩踏时,相应的灯会亮起,增加视觉效果。</p> <p>4. 材料:楼梯的材质需要坚固耐用,能够承受大量人流的压力。同时,表面材料防滑,以确保行人安全。</p> <p>5. 电气系统:为了保证音效系统的正常运行,钢琴楼梯还需要配备稳定的电源和控制系统。</p>
17	扶手	3	套	3*2.1*0.06	<p>工艺:强度高,安全性能优良,耐用性强</p> <p>1. 材质:内部为多层板厚度 1.5CM,中间包珍珠棉,最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板:多层板采用高强度材料,有足够的厚度和强度以确保安全,符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉:2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革:颜色明丽,抗紫外线(UV)威力达到 8 级,符合药品级规范,抗静电威力强,保险环保,耐候性好,强度高,易清洁、延展性强,阻燃性强</p> <p>5. 标准:整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

18	互动 砸球 投影	1	套	安装 h2.5~3m	<p>1. 投影设备：采用工业主机，运行游戏流畅，游戏性能好，占用空间小。采用爱普森投影仪，高清画质，可按照场地随意改变大小</p> <p>2. 互动技术：利用投影机将游戏画面投射在墙面上，并采用动态捕捉技术实现人与墙面动态画面的实时交互。当小朋友用手或海洋球砸中场景中的游戏元素，就会出现各种互动效果，并得到分数奖励</p> <p>3. 游戏内容：包含 24 款游戏，后期可更新游戏内容。例如峡谷历险、城镇历险、城市惊魂夜、古墓之夜、神秘遗迹、精灵森林、雅玛秘境、海盗大战、荒漠大作战、都市惊魂记、西部大探秘、大战南瓜鬼、冰雪世界、星际探险、埃及探秘等</p> <p>4. 安装要求：投影设备要求安装高度 2.5~3 米，距离墙面 3 米左右</p>
19	投影 板	1	套	2.4*2.8m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
20	拍拍 乐	1	套	2.4*2.6m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

21	踩踩乐	1	套	2.4*2.7m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
22	双层步步高	1	套	1250*8.8*8.8	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
23	蹦床	6.5	平	250*250cm	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强，软白喷胶工艺，立体工艺</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
24	蹦床门	1	套	1.23*2.8m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：蹦床网面. 弹簧. 钢管. PVC 阻燃皮革多层板，防火海绵</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>4. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

25	蹦床 二步梯	1	套	112*40*40cm	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
26	海洋球	12000	个	7mm	<p>工艺：安全性能优良，符合安全标准，确保材料的安全环保，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳，且不易破损，易于清洁，海洋球具有良好的阻燃性能，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作，材质通常是无毒无味的塑料，使用 LLDPE 滚塑专用料</p> <p>2. 适用年龄：海洋球适用于 0-12 岁的儿童</p> <p>3. 标准：符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014 和 GB6675.4-2014 等国家标准</p>
27	大龙球	2	个	65cm	<p>1. 材质：大龙球通常采用 PP 材质吹塑而成，为了防止儿童吞食危险，要求规格为 ϕ 80mm 的软体球。</p> <p>2. 安全性：大龙球的设计和制造需符合相关的安全标准，确保儿童在使用过程中的安全</p>
28	充气马	1	个	0.45mm	<p>1. 材料：通常采用专业的原材料供应商提供的 0.45mm 一等加厚加网 PVC 布料。这种布料耐寒耐热，阻燃性好，并且对皮肤无刺激性，无毒性，对儿童安全无害。符合安全标准</p> <p>2. 工艺：包括下料、喷绘（美化）、缝纫（热合）等步骤。尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在 4.2 到 4.5mm 之间，以减少漏气和增加缝纫部位的拉筋强度。</p> <p>3. 质检程序：严格的质量检测程序，包括自检、互检、专检和终检，确保产品质量。</p>
29	撒球机	1	套	4.8*2.4m	<p>1. 材质：通常使用环保材料，如木质、镀锌管等，以确保安全性和耐用性。</p> <p>2. 规格尺寸：不同的撒球机有不同的尺寸，例如 4.8*2.4 米等，具体尺寸可以根据场地需求进行定制。</p> <p>3. 功能：撒球机主要用于向淘气堡内的球池撒球，增加游乐的趣味性和互动性。</p> <p>4. 适用场合：适用于游乐园、超市、商场、小区等场所。</p>

30	球池围挡	4.5	米	40h*17 宽	<p>工艺：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料，如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性，又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p> <p>2. 连接方式：围挡的连接方式应牢固可靠，可以采用插销、卡扣等方式进行连接，确保围挡的整体稳定性。</p> <p>3. 网孔大小：网孔大小应适中，既要防止儿童的手脚卡入，又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。</p>
31	球池一步梯	1	套	60*25*25 cm	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
32	电动转马	1	套	Φ 180*90cm	<p>材质：木质、PVC、海绵、EPE、镀锌管</p>
33	单人摇马	1	套	65*42*70	<p>1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。</p> <p>2. 重量：大约在 50 公斤左右。</p> <p>3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。</p> <p>4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输过程中的安全。</p>
34	双人摇马	1	套	65*42*70	<p>1. 材质：通常使用工程塑料（无味）和镀锌钢管，确保安全环保。</p> <p>2. 重量：大约在 50 公斤左右。</p> <p>3. 适用年龄：一般适用于 2-8 岁的儿童。</p> <p>4. 包装：通常采用棉毯和保鲜膜进行包装，以确保运输过程中的安全。</p>

35	卡通造型	1	套	0.8*0.8	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
36	造型板	1	套	1.23*2.8 m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
37	地垫	按实际	平	1*1*0.02 m	<p>工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。</p> <p>1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力</p>
38	地胶	按实际	平	2mm	<p>工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好</p> <p>1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准</p>
39	墙面软包	按实际	米	1.2*0.01 m	<p>工艺：珍珠棉喷绘，颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右，这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力</p>

40	神笔马良	1	套	按实际	<p>主要功能： 创意绘画：开发及培养孩子的绘画兴趣 互动性强：锻炼孩子的社交及创造能力 多重体验：海洋、森林等多款游戏，纸板触屏版不同绘画体验 投影机亮度：4000 ANSI 流明 动态对比度：20001:1-50000:1 光源类型：汞灯光源 能效等级：二级 梯形校正范围：四向校正 投射比：1.35:1 光学分辨率：1024x768 dpi 支持投放画面范围：50-100 英寸</p>
----	------	---	---	-----	---

编号 4 儿童乐园设备参数清单

序号	名称	数量	单位	规格参数	材质和工艺参数
1	拍拍乐	1	套	2.5*2.5m	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革加灯光 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
2	地蹦床	按实际	平	50cmh	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强，软白喷胶工艺，立体工艺 1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革 2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003 3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料 4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强 5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

3	菜地	按实际	平	按实际	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
4	装饰树 1	1	套	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
5	装饰树 2	1	套	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，加灯光，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
6	装饰树 3	1	套	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，加灯光，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>

7	造型树 1	1	套	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
8	造型树 2	1	套	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
9	种地造型	1	套	按实际	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
10	莴苣造型	5	个	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>

11	蔬菜造型	1	套	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
12	南瓜造型	4	个	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
13	向日葵造型	3	个	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
14	种地蔬菜	14	个	按实际	<p>1. 尺寸：菜地的尺寸适合儿童活动，通常会在 1-2 平方米左右，具体尺寸可以根据场地情况进行调整。</p> <p>2. 材料：菜地的框架和隔板应采用环保、无毒的材料，PP 塑料或 EVA 泡沫，确保儿童使用安全。</p> <p>3. 高度：菜地的高度适合儿童操作，一般在 30-50 厘米之间。</p> <p>4. 安全性：所有边缘和角落都应经过圆角处理，避免儿童受伤。同时，菜地的结构应稳固，防止倾倒。</p> <p>5. 教育功能：菜地具备一定的教育功能，标注植物名称、种植步骤等，帮助儿童了解植物生长过程。</p>
15	地垫	按实际	平	1*1*0.02m	<p>工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。</p> <p>1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能</p>

					力
16	地胶	按实际	平	2mm	<p>工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好</p> <p>1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准</p>
17	墙面软包	按实际	米	1.2*0.01m	<p>工艺：珍珠棉喷绘，颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：高密度珍珠棉、海绵双料，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右，这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力</p>

编号 5 儿童乐园设备参数清单

序号	名称	数量	单位	规格参数	材质和工艺参数
1	货柜	5	套	L800*W300*H600	<p>1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。</p> <p>2. 尺寸：L800*W300*H600 符合国家标准</p> <p>3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。</p> <p>4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。</p> <p>5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。</p> <p>6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等</p>
2	中岛货柜	2	套	L1200*W600*H1200	<p>1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。</p> <p>2. 尺寸：L1200*W600*H1200 符合国家标准</p> <p>3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。</p> <p>4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。</p> <p>5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。</p> <p>6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等</p>
3	蔬菜架	2	套	L1000*W300*H1500	<p>1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。</p> <p>2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准</p> <p>3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。</p> <p>4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。</p> <p>5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。</p> <p>6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等</p>

4	货柜	1	套	L1000*W300*H1500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
5	冰淇淋车	1	套	L1000*W300*H1500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
6	售卖车	1	套	L900*W400*H1230	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1000*W300*H1500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
7	水果蔬菜	1	套	按实际	成品
8	物品摆放架	1	套	L800*W300*H600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L800*W300*H600 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
9	购物车	3	套	75*45*90	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料：购物车通常采用耐用且安全的材料，如金属框架和塑料部件。为了确保儿童的安全，材料无毒且无锐角。 2. 载重能力：购物车能够承受一定的重量，既要满足儿童乘坐的需求，也要能装载一定数量的玩具或模拟商品。 3. 安全性：购物车应具备稳定性和防翻倒设计，同时配备安全带或其他固定装置，以确保儿童在使用过程中的安全。 4. 移动性：购物车通常配备轮子，以便于在淘气堡内移动。轮子的设计应灵活且耐用，同时要有一定的锁定机制，防止意外滑动。 5. 舒适性：儿童座椅应柔软且符合人体工学设计，以提供舒适的乘坐体验。 6. 趣味性和教育性：购物车可以设计成各种可爱的形状或颜色，以吸引儿童的注意力。同时，车内可以设置各种物品的实物或图片，让儿童在购物过程中认识各种物品，提高认知

					能力。
10	储物柜	2	套	L1230*W430*H500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1230*W430*H500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
11	油烟机	1	套	L418*W220*H535	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理，可壁挂 2. 尺寸：L418*W220*H535 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
12	玩具操作台	2	套	L1500*W800*H500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L1500*W800*H500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
13	冰箱	1	套	500*400*1050	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：500*400*1050 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
14	货物架	1	套	L500*W430*H1230	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L500*W430*H1230 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
15	洗手池	1	套	L500*W400*H500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。 2. 尺寸：L500*W400*H500 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。

					6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
16	置物柜	4	套	L1000*W430*H600	1. 材质：通常使用木质环保烤漆，经过防腐处理。仿真大理石桌面 2. 尺寸：L1000*W430*H600 符合国家标准 3. 承载能力：每层承载能力一般在 50 公斤到 100 公斤之间。 4. 表面处理：采用环氧树脂静电喷塑处理，具有防腐、防锈效果。 5. 连接方式：采用插销连接或螺栓连接，安装方便。 6. 配件：配备各种商品陈列配件，如挂钩、托盘等
17	地垫	按实际	平	1*1*0.02 m	工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。 1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力
18	地胶	按实际	平	2mm	工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好 1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准
19	墙面软包	按实际	米	1.2*0.01 m	工艺：珍珠棉喷绘，颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，抗静电威力强，环保，耐候性好，强度高，符合相关的安全标准 1. 材质：高密度珍珠棉、海绵双料，易清洁、延展性强，阻燃性强 2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右，这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力

编号 6 儿童乐园设备参数清单

序号	名称	数量	单位	规格参数	材质和工艺参数
1	包管	实际数量	根	1.5cm	高密度、PVC，采用 SK 公司 LLDPE(线性低密度聚乙烯) 滚塑专用料经滚塑成形，(符合 GB/T 4454-2018 国际标准) 塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽抗紫外光(UV)能力达到 8 级符合安全标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高
2	镀锌管	实际数量	根	150mm	镀锌管，直径 48mm/1.5 镀锌钢管（符合 GB/T 244-18 国际标准）
3	扎带	实际数量	包	8*400mm	材质：采用 UL 合格之 NYLON66，防火等级 UL94-V2 (V0)，不易老化

4	安全网	实际数量	米	8*8cm	<p>1. 强度：安全网需符合一定的强度标准，以确保能够承受一定的重量和拉力。例如边绳强度应$\geq 3000\text{N}$，网绳强度应$\geq 2000\text{N}$（符合 GB/T12903 标准）。</p> <p>2. 材料：安全网通常采用高强度尼龙绳机器编织，这种材料具有良好的耐磨性和抗老化性能，能够有效延长使用寿命。</p> <p>3. 安全性：安全网的设计应避免锐边和锐角，确保在使用过程中不会对儿童造成伤害。此外，安全网的连接处应牢固可靠，避免因松动或断裂导致的安全事故。</p> <p>4. 安装要求：安全网的安装应符合相关国家标准，如 GB/T3091-2001 标准。安装时应确保安全网的倾斜角度$\leq 30^\circ$，以保证儿童在玩耍时的安全性。</p> <p>5. 防护效果：安全网应能够有效防止儿童从高处坠落，提供全方位的保护。同时，安全网的设计应考虑到通风和采光的需求，确保儿童在玩耍时的舒适度</p>
5	网绳	实际数量	扎	48mm/1.2	<p>1. 材料：通常使用高强度尼龙绳或涤纶三股绞制绳。这些材料具有良好的强度、耐磨性和耐候性。</p> <p>2. 规格：网绳的规格可以根据客户需求定制，常见的规格有直径为 48mm/1.2 镀锌的管道</p> <p>3. 安装要求：安装时倾角应小于等于 30°，且不得在高温处使用，不得将绳打结使用。每次使用前应进行外观检查，发现破损应立即停止使用。</p> <p>4. 储存条件：将绳子储藏在干燥通风的仓库内，应经常保洁，不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰撞，勿在日光下暴晒。</p> <p>5. 质量标准：无异臭，无刺激性异味，无锐边，无锐角。</p> <p>6. 强度要求：边绳强度应大于等于 3000N，网绳强度应大于等于 2000N（符合 GB/T12903 标准）。</p>
6	小三通	实际数量	个	边 6mm，内壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2020 国际标准）
7	直四通	实际数量	个	边 6mm，内壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2021 国际标准）
8	弯四通	实际数量	个	边 6mm，内壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2022 国际标准）
9	五通	实际数量	个	边 6mm，内壁 4mm	镀锌，均为球墨铸铁(Q)压铸成形，配特制高强度防松螺丝（符合 GB/T3091-2023 国际标准）

10	六通	实际数量	个	边 6mm, 内壁 4mm	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝 (符合 GB/T3091-2024 国际标准)
11	弯管	实际数量	个	48mm/1.2	镀锌, 均为球墨铸铁(Q)压铸成形, 配特制高强度防松螺丝 (符合 GB/T3091-2029 国际标准)
12	普通平台	按实际	块	1.22*1.22	<p>工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强</p> <p>1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强</p> <p>5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
13	造型板	按实际	块	1.25*1.4	<p>工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强</p> <p>1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强</p> <p>5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
14	扶手	3	套	3*2.1*0.06	<p>工艺: 强度高, 安全性能优良, 耐用性强</p> <p>1. 材质: 内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉, 最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板: 多层板采用高强度材料, 有足够的厚度和强度以确保安全, 符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉: 2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革: 颜色明丽, 抗紫外线 (UV) 威力达到 8 级, 符合药品级规范, 抗静电威力强, 保险环保, 耐候性好, 强度高, 易清洁、延展性强, 阻燃性强</p> <p>5. 标准: 整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>

15	双层步步高	1	套	1250*8.8*8.8	<p>工艺：强度高，安全性能优良，耐用性强</p> <p>1. 材质：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革</p> <p>2. 多层板：多层板采用高强度材料，有足够的厚度和强度以确保安全，符合国家和行业的安全标准 GB/T4454-1996、GB6675-2003</p> <p>3. 珍珠棉：2cm 高密度珍珠棉、海绵双料</p> <p>4. 皮革：颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，符合药品级规范，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>5. 标准：整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
16	大龙球	1	个	65cm	<p>1. 材质：大龙球通常采用 PP 材质吹塑而成，为了防止儿童吞食危险，要求规格为 ϕ 80mm 的软体球。</p> <p>2. 安全性：大龙球的设计和制造需符合相关的安全标准，确保儿童在使用过程中的安全</p>
17	充气马	2	个	0.45mm	<p>1. 材料：通常采用专业的原材料供应商提供的 0.45mm 一等加厚加网 PVC 布料。这种布料耐寒耐热，阻燃性好，并且对皮肤无刺激性，无毒性，对儿童安全无害。符合国际标准</p> <p>2. 工艺：包括下料、喷绘（美化）、缝纫（热合）等步骤。尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在 4.2 到 4.5mm 之间，以减少漏气和增加缝纫部位的拉筋强度。</p> <p>3. 质检程序：严格的质量检测程序，包括自检、互检、专检和终检，确保产品质量。</p>
18	海洋球	13000	个	7mm	<p>工艺：安全性能优良，符合安全标准，确保材料的安全环保，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，在阳光下长时间使用不会褪色或老化。色彩鲜艳，且不易破损，易于清洁，海洋球具有良好的阻燃性能，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：海洋球采用两次成型无孔吹塑技术制作，材质通常是无毒无味的塑料，使用 LLDPE 滚塑专用料</p> <p>2. 适用年龄：海洋球适用于 0-12 岁的儿童 PE 聚乙烯</p> <p>3. 标准：符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014 和 GB6675.4-2014 等国家标准</p>
19	球池围挡	按实际	米	40 高*17 宽	<p>工艺：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：围挡材料应选择安全、无毒、耐用的材料，如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证围挡的稳固性，又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p> <p>2. 连接方式：围挡的连接方式应牢固可靠，可以采用插销、卡扣等方式进行连接，确保围挡的整体稳定性。</p> <p>3. 网孔大小：网孔大小应适中，既要防止儿童的手脚卡入，又要保证通风和视线的通透。一般建议网孔大小在 5-10 厘米之间。</p>

20	滑梯门	2	套	1.25*1.4	<p>工艺：内部为多层板厚度 1.5CM, 中间包珍珠棉，最外层包一层超强 PVC 横向经纬编织皮革，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：材料应选择安全、无毒、耐用的材料，如高强度塑料、PVC 等。这些材料既能保证稳固性，又能避免对儿童造成伤害。整体产品符合 GB/T6675-2018 国际标准</p>
21	地垫	按实际	平	1*1*0.02m	<p>工艺：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保，抗紫外光能力达到 8 级具有很好的耐候性和色彩保持能力，阻燃性具备良好的阻燃性能，符合安全标准。</p> <p>1. 材质：高密度 EVA 发泡海绵，净味环保用性和抗撕裂能力</p>
22	地胶	按实际	平	2mm	<p>工艺：彩绘地胶柔软性，弹性优良，防滑耐磨，安全性能优良，防火阻燃耐用性好</p> <p>1. 材质：主要由 PVC 树脂和阻燃剂等制成，符合国际标准</p>
23	墙面软包	按实际	米	1.2*0.01m	<p>工艺：珍珠棉喷绘，颜色明丽，抗紫外线（UV）威力达到 8 级，抗静电威力强，保险环保，耐候性好，强度高，符合相关的安全标准</p> <p>1. 材质：高密度珍珠棉、海绵双料，易清洁、延展性强，阻燃性强</p> <p>2. 拉伸强度：拉伸强度通常在 3.4kg/CM 左右，这决定了材料的耐用性和抗撕裂能力</p>

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）____包

投标文件

采购编号：

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
 - 二、法定代表人身份证明
 - 三、法定代表人授权书
 - 四、投标报价明细表
 - 五、投标货物性能规格偏离表
 - 六、技术部分
 - 七、资格审查资料
 - 八、售后服务承诺
 - 九、承诺书
 - 十、投标人认为需要补充的其他文件或资料
- 附件、声明函

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：_____（采购人名称）

我们收到了项目编号为_____的招标文件，经详细研究，我们决定参加_____（项目名称）_____包投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以投标报价为：_____（大写：_____）合同履行期限_____，质量标准达到_____参加投标。

2、如果我们的投标被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意在投标有效期内，将严格遵守投标文件的承诺，本投标文件对我方具有约束力。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，愿意按照投标承诺函及相关规定接受处罚。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、如我方中标，我方愿意在领取中标通知书时，按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定向招标代理机构支付本次招标代理费。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称	
包名称	
投标人	
投标总报价	小写： 大写：
供货期	
质量要求	
质保期	
投标有效期	
备注	

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）_____

日期： 年 月 日

三、 法定代表人授权书

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）____包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、 投标报价明细表

投标报价明细表

单位：人民币 元

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
1							
...							

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

货物（产品）规格一览表

序号	货物名称	品牌型号	规格参数	制造厂（商）	备注
1					
...					

注：表格后可附所投货物/产品相关证明文件等（如有）

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

五、投标货物性能规格偏离表

序号	投标货物名称	招标文件技术指标	投标文件技术指标	偏离情况	结论
1					
2					
3					
4					
...					

注：1. “偏离情况”栏中详细注明所投货物参数与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性。
 2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

六、技术部分

(格式自拟)

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		网 址	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数:	
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

备注：本表后附有效的营业执照副本等材料复印件并加盖单位公章。

八、售后服务承诺

(格式自拟)

九、承诺书

(一) 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）____包招投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 漯河市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

联系地址和电话：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(八)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，投标文件中应提供“法定代表人授权书”。

(三)投标人承诺函

致：_____（采购人名称）

很荣幸能参与项目编号为_____的投标。我代表_____（投标人名称），在

此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目采购文件的一切规定和要求，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受惩罚，如中标，中标无效。

3、若中标，我方将按照采购文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合采购文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意采购文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十、投标人认为需要补充的其他文件或资料

附件、声明函

中小企业声明函（货物）

（不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

监狱企业证明函

(属于监狱企业的提供此证明，不属于的无需填写此项内容)

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，填写投标人全称为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)(盖章)：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

年 月 日

第六章 政府采购合同文本

(货物类、服务类)

(本格式条款仅作为双方签订合同时的参考，成交人应将自己承诺的事项参照合同格式做对应的更改，成交人未将自己承诺的事项写进合同，将被视为欺诈行为，所签订的合同无效)

甲方：_____ 签订地点：_____

乙方：_____ 签订时间：_____

第一条 采购项目、数量、单价及金额

序号	货物名称	单位	数量	单价	备注
合计	大写：		小写：		

第二条 质量标准：_____

第三条 乙方对质量负责的条件及期限：

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

第五条 采购项目的附（配）件工具数量及供应办法：

第六条 合理损耗标准及计算方法：

第七条 采购项目所有权自时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，采购项目属于所有。

第八条 提供采购项目的方式、地点、时间：

第九条 运输方式及到达地和费用负担：

第十条 检验标准、方法地点及期限：

第十一条 采购项目的安装调试：

第十二条 结算方式、时间及地点：

第十三条 担保方式（可另立担保合同）：

第十四条 本合同解除的条件：

第十五条 违约责任：

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；

也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉；

第十七条 本合同自_____起生效

第十八条 其他约定事项：

甲方：	乙方：
甲方（章）：	乙方（章）：
住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
户名：	户名：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

注：本合同条款仅供参考（以采购人最终认定的合同格式为准）